



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB708
Typengenehmigung erteilt	20001207
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20010521
Erweiterung TG Positionen	'28/73/74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CASE
04 Typ	988-P
06 Vorziffer	CGG.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2184
10 Hersteller	CASE FRANCE, F-60330 CREPY-EN-VALOIS
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich oberhalb VA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17.73



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	25
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H, Scheiben im
20 Betriebsbremse Z2	Ölbad, auf VR+HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
25 Motor Marke	CASE
25 Motor Typ	6T-590/85
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5883
28 Leistung kW	90.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	515.0
29 Md. max n	1000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/P51414-03G Austritt ach
34 Motorkennzeichen	6T-590
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, seitlich an Stirnradgehäuse vorne rechts
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben, vorn, hinten, unten auf
35 Geräuschdämpfung Z2	Abschlussdeckel und Luftansaugkanal rechts
35 Geräuschdämpfung Z3	mit Absorptionsmaterial belegt. Acht Absorp-
35 Geräuschdämpfung Z4	tionsblenden vor Ansauggitter rechts
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8500
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	4580
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1320
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1920
47 Spur Achse 1 bis	2020
48 Spur Achse 2 von	1920
48 Spur Achse 2 bis	2020
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	15600
52 Leergewicht bis	20750
53 Garantiegewicht von	20750
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	13600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Zw= 10.00-20 16PR; 7.50x20
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Abstand Lenkradmitte vorderste Fz-Teile 4950 mm, Gesamtgewicht
Bemerkungen Z2	22) hydr., Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf Getriebewelle; Lösevorrichtung= Deckel entfernen
Bemerkungen Z3	36) Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z4	mit Abstützschild hinten= orig. Rückstrahler zu hoch; zwei zusätzliche werden montiert
Bemerkungen Z5	Notausstieg: hochklappbare Frontschuttscheibe
Bemerkungen Z6	52) 19100 kg: mit Knickausleger, Pendelarm 2700 mm lang, Tieflöffel 800 mm breit, Abstützschild vorn und
Bemerkungen Z7	Abstellstützen hinten
Bemerkungen Z8	bei Ausrüstung mit anderen Auslegern usw.: Masse, Gewichte, Ausrüstung bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z9	festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z10	75) Drehzahl 1600/min technisch bedint (elektronische 4-Stufen-Regelung)
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z14	104 - Zusatzspiegel erforderlich / Anbringungsort: links, nach rechts gerichtet
Bemerkungen Z15	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegel 300 cm ²)
Bemerkungen Z16	19 - Markierlicht vorn am Ausleger
Bemerkungen Z17	138 - Markierung: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z18	160 - Anbringen: Grund- u. Verstellausleger müssen auf die entspr. Markierungen gestellt werden (Fz-Abmessungen)
Bemerkungen Z19	Sichern: Oberwagen mit Bolzen; Verstellausleger, Pendelarm, Abstützschilde u. Abstellstützen mit
Bemerkungen Z20	Absperrhähnen