



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB709
Typengenehmigung erteilt	20030114
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CASE
04 Typ	WX120
05 Typ; Variante/Version	WX120
06 Vorziffer	HHA12.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2184
10 Hersteller	CNH FRANCE SA, F-93420 VILLEPINTE
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts vorn am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, in 3.Stufe autom. nur auf VR
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	12,80
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	1 hydr. Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1985/2000 (1004.40T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	67.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	378.5
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 71484281, 71490049, 71490069
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt ach
34 Motorkennzeichen	AK
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; Plakette, hinten links am Block hinter Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube komplett sowie Motorraum teil-
35 Geräuschdämpfung Z2	weise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5720
40 Länge bis	5820
41 Breite von	2480
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2230
43 Überhang vorne bis	2320
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	1100
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1915
47 Spur Achse 1 bis	1930
48 Spur Achse 2 von	1915
48 Spur Achse 2 bis	1930
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	12000
52 Leergewicht bis	12500
53 Garantiegewicht von	12500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 10.00-20 156A6 7.00-20
70 Reifen Felgen	E= 600/40-22.5 172A6 20.0x22.5
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fahrzeug: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	mit Standard-Knickausleger
Bemerkungen Z3	B= Ausnahme-Fahrzeug : Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile >3000mm
Bemerkungen Z4	mit Knickverstellausleger oder mit Monoblockausleger
Bemerkungen Z6	22) an VA angeflanscht. Mech. Lösevorrichtung = Spannschraube
Bemerkungen Z8	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Notausstieg = Frontscheibe
Bemerkungen Z11	52) 12400kg = mit Knickausleger, Löffelstiel 2000mm, Schnellwechsellvorrichtung, Tieflöffel 600mm,
Bemerkungen Z12	Planierschild vorn, Abstellstützen hinten
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z18	A/B: 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Schwenkwinkelbegrenzungsschraube des Oelmotors
Bemerkungen Z19	A/B: 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z20	A/B: 160 - Anbringen: zus. demontierbare Rückstrahler hinten



Bemerkungen Z21	Sichern : Oberwagen, Arbeitshydraulik in Kabine
Bemerkungen Z22	für ww. erhältliche Zusatzgeräte, Planierschild, Abstellstützen sind ev. erforderliche
Bemerkungen Z23	Sicherungen bei der Einzelabnahme festzulegen
Bemerkungen Z24	B : 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-... grosse Seitenblickspiegel/19-Markierlicht vorn am Ausleger)