



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 5CB710 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030114 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | CASE |
| 04 Typ | WX90 |
| 05 Typ; Variante/Version | WX90 |
| 06 Vorziffer | HHA90..... |
| 07 Karosserieform Code | 245 |
| 07 Karosserieform | Bagger |
| 10 EFKO-Code | 2184 |
| 10 Hersteller | CNH FRANCE SA, F-93420 VILLEPINTE |
| 11 Herstellerplakette | vorne rechts am Oberwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts vorn am Unterwagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, in 3.Stufe autom. nur auf VR |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h3m |
| 18 iA 1 | 17,50 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 30 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Mehrscheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | im Oelbad, auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | 1 hydr. Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 1906/2000 (1004.42) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4232 |
| 28 Leistung kW | 53.0 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 276.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/71484281 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | AR |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; Plakette, hinten links am Block hinter Einspritzpumpe |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube komplett sowie Motorraum teil- |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | weise mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5515 |
| 40 Länge bis | 6205 |
| 41 Breite von | 2200 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3750 |
| 42 Höhe bis | 4000 |
| 43 Überhang vorne von | 2290 |
| 43 Überhang vorne bis | 2960 |
| 43 Überhang hinten von | 1025 |
| 43 Überhang hinten bis | 1045 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1680 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1680 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 9000 |
| 52 Leergewicht bis | 10000 |
| 53 Garantiegewicht von | 10000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 6000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | ZW= 8.25-20 1131A8 7.00-20 |
| 70 Reifen Felgen | E= 500/45-20 14PR 16.00x20 |
| Bemerkungen Z1 | 02) A= kein Ausnahme-Fahrzeug: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile <3000mm |
| Bemerkungen Z2 | mit Standard-Knickausleger |
| Bemerkungen Z3 | B= Ausnahme-Fahrzeug : Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile >3000mm |
| Bemerkungen Z4 | mit Knickverstellausleger oder mit Monoblockausleger |
| Bemerkungen Z6 | 22) an VA angeflanscht. Mech. Lösevorrichtung = Spannschraube |
| Bemerkungen Z8 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. technisch bedingt |
| Bemerkungen Z9 | Notausstieg = Frontscheibe |
| Bemerkungen Z11 | 52) 9500kg = mit Knickausleger, Löffelstiel 1850mm, Schnellwechsellvorrichtung, Standardlöffel 800mm, |
| Bemerkungen Z12 | Planierschild vorn, Abstellstützen hinten |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02) |
| Bemerkungen Z18 | A/B: 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Schwenkwinkelbegrenzungsschraube des Oelmotors |
| Bemerkungen Z19 | A/B: 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; rechts nach vorne gerichtet |
| Bemerkungen Z20 | A/B: 160 - Anbringen: zus. demontierbare Rückstrahler hinten |



Bemerkungen Z21

Sichern : Oberwagen, Arbeitshydraulik in Kabine

Bemerkungen Z22

für ww. erhältliche Zusatzgeräte, Planierschild, Abstellstützen
sind ev. erforderliche

Bemerkungen Z23

Sicherungen bei der Einzelabnahme festzulegen

Bemerkungen Z24

B : 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-...grosse
Seitenblickspiegel/19-Markierlicht vorn am Ausleger)
