



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB711
Typengenehmigung erteilt	20040816
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CASE
04 Typ	WX185
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2184
10 Hersteller	CNH FRANCE SA, F-60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2a
18 iA 1	20,66
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, an Getriebewelle
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4BE0684B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5880
28 Leistung kW	118.0
28 Leistung n	2150
29 Md. max Nm	625.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CHN8912081 Austritt ach oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/CRT120SL = CRT - Filter Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F4BE0684B*D*???
34 Motorkennzeichen	Plakette; hinten auf Abtriebsflansch
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel oben sowie Motorraum vorne
35 Geräuschdämpfung Z2	links und rechts sowie Ansaugkasten oben
35 Geräuschdämpfung Z3	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6400
40 Länge bis	6500
41 Breite von	2520
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3860
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1005
43 Überhang hinten bis	1050
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	1925
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	1925
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	18600
52 Leergewicht bis	20450
53 Garantiegewicht von	20450
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0							
65 Sattelanhänger/ABS autom	0							
66 Gesamtzuggewicht mech	0							
66 Gesamtzuggewicht autom	0							
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0							
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0							
67 Stützlast mech	0							
67 Stützlast autom	0							
69 Reifen Felgen	10.00-20 16PR 7.50x20 14.0x19.5	295/80R22.5 18PR 8.25x22.5	18-19.5	*				
70 Reifen Felgen	11.00-20 16PR 7.50x20 173A6 20.0x22.5	315/80R22.5 18PR 7.50x22.5	600/40-22.5					
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte nach vorn >3000mm; Betriebsgewicht, Achslasten							
Bemerkungen Z3	22) Notlösung: Schiebemuffe an Getriebe							
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg: Frontfenster hochstellbar							
Bemerkungen Z6	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt							
Bemerkungen Z7	mit Heckschild sind zus. demontierbare Rückstrahler an Heckschild erforderlich							
Bemerkungen Z9	52) 20000kg mit Heckschild und 2-Punktstützung; 19000kg mit Heckschild							
Bemerkungen Z11	68) gar. Anhängelast 11730kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen							
Bemerkungen Z13	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt							
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:							
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-... grosse Seitenblickspiegel / 19-Markierlicht vorn am Ausleger)							
Bemerkungen Z19	138 - Markierung: vorne und seitlich am Ausleger							



Bemerkungen Z20	160 - Anbringung: zusätzliche Rückstrahler an Heckschild (bei Ausrüstung mit Heckschild)
Bemerkungen Z21	Sicherung : Oberwagen mit Bolzen. Arbeitshebel und Abstellstützen mit elektr. Schalter
Bemerkungen Z23	bei Nichteinhaltung des 12m-Sichtkreises (je nach Ausführung/Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren)
Bemerkungen Z24	104 - 1/Zusatzspiegel erforderlich: links nach vorne gerichtet