



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB712
Typengenehmigung erteilt	20040906
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	CASE
04 Typ	WX165
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2184
10 Hersteller	CNH FRANCE SA, F-60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2a
18 iA 1	20,66
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, an Getriebewelle
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4BE0684D
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5880
28 Leistung kW	105
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	561
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CHN8912081 Austritt ach oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/CRT120SL = CRT - Filter Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F4BE0684D*D*???
34 Motorkennzeichen	Plakette; hinten auf Abtriebsflansch
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel oben sowie Motorraum vorne
35 Geräuschkämpfung Z2	links und rechts sowie Ansaugkasten oben
35 Geräuschkämpfung Z3	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6090
40 Länge bis	6500
41 Breite von	2520
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3860
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1005
43 Überhang hinten bis	1050
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1914
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1914
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	16500
52 Leergewicht bis	18400
53 Garantiegewicht von	18400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80 R22.5 152A6 8.25x22.5 10.00-20 16PR 7.5x20 600/400-22.5 173A8 20x22.5
70 Reifen Felgen	315/80 R22.5 156A6 7.50x22.5 11.00-20 16PR 7.5x20
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 3265-3418mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) kein Ausnahmefz.: Abstand Lenkradmitte nach vorn <3000mm; Betriebsgewicht max. 18000kg
Bemerkungen Z2	Ausnahmefahrzeug: Abstand Lenkradmitte nach vorn >3000mm; Betriebsgewicht über 18000kg
Bemerkungen Z4	22) Notlösung: Schiebemuffe an Getriebe
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg: Frontfenster hochstellbar
Bemerkungen Z6	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	mit Heckschild sind zus. demontierbare Rückstrahler an Heckschild erforderlich
Bemerkungen Z9	52) 18300kg mit Heckschild und 2-Punktstützung; 17400kg mit Heckschild
Bemerkungen Z10	56) gar. Anhängelast 9125kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z12	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: A/B = siehe Bemerkungen unter Rubrik 02



Bemerkungen Z16	B : 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-... grosse Seitenblickspiegel / 19-Markierlicht vorn am Ausleger)
Bemerkungen Z17	B : * bei einem Betriebsgewicht <18001kg entfällt Ziffer 125. Dafür sind die Ziffern 250 und 251 anzuwenden
Bemerkungen Z18	A/B: 138 - Markierung: Markiertafel vorn am Ausleger
Bemerkungen Z19	A : 139 - Vor der Fahrt entfernen: ev. Löffel (zur Einhaltung des Abstandes vorn vorn max. 3000mm)
Bemerkungen Z20	B : 139 - Vor der Fahrt entfernen: ev. Löffel (zur Einhaltung des Betriebsgewichtes max. 18000kg)
Bemerkungen Z21	A/B: 160 - Anbringung: zusätzliche Rückstrahler an Heckschild (bei Ausrüstung mit Heckschild)
Bemerkungen Z22	Sicherung : Oberwagen mit Bolzen. Arbeitshebel und Abstellstützen mit elektr. Schalter
Bemerkungen Z23	A/B: * bei Nichteinhaltung des 12m-Sichtkreises (je nach Ausführung/Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren):
Bemerkungen Z24	A/B: 104 - 1/Zusatzspiegel erforderlich: links nach vorne gerichtet