



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB714
Typengenehmigung erteilt	20150825
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CASE
04 Typ	321F
05 Typ; Variante/Version	321F
06 Vorziffer	FNH321FH.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	3425
10 Hersteller	CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Vorderwagen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	22,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	35
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad auf VR, über
20 Betriebsbremse Z2	Kardan auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan vorn,
21 Hilfsbremse Z2	auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5HFL463A*F
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	314.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SMF-AR/2.7
34 Motorkennzeichen	F5HFL463A*F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; hinten unten auf Ölwanne
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorbtiionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5831
40 Länge bis	5991
41 Breite von	2100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2698
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1333
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2225
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5820
52 Leergewicht bis	6800
53 Garantiegewicht von	6800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3260
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4310
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3264
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70R20 143B; 13.00x20
70 Reifen Felgen	365/80R20 141B; 11.00x20
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz-Teile 3770 mm bis 3930 mm
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg= rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z5	56) gar. Anhängelast gebremst 3264 kg; Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art 77 VRV;
Bemerkungen Z6	bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z7	Kotschutzlappen vorn erforderlich
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Geschwindigkeit max. 35 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z21	160 - Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z22	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne



**Bemerkungen Z23**

251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind.  
300cm<sup>2</sup>)

---