



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB901
Typengenehmigung erteilt	19960624
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19970718
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CASE IH
04 Typ	2166 E
05 Typ; Variante/Version	2166E / Motor 6TA-830
06 Vorziffer	4N5F96B.C.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	5698
10 Hersteller	CASE J.I, USA-53404 RACINE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich auf Längsträger
12 Fahrgestellnummer	dito, unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., auf HR
17 Achsantrieb	VR; a.W. zusätzlicher hydrost. Antrieb auf HR
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	28,68



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf Ritzelwellen bzw. VR; Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar, Mehrschei-
21 Hilfsbremse Z2	ben im Oelbad, auf Ritzelwellen bzw. VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CDC
25 Motor Typ	6TA-830
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8268
28 Leistung kW	181.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1000.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Bez	Rohr
34 Motorkennzeichen	6TA-830
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, rechts auf Stirnrad- gehäuse (Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum hinten, links und rechts teilweise
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	7735
40 Länge bis	0
41 Breite von	3500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2300
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1925
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3510
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2434
47 Spur Achse 1 bis	2586
48 Spur Achse 2 von	2442
48 Spur Achse 2 bis	3052



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10600
52 Leergewicht bis	16000
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=800/65R32; 25.00x32 Stahl
70 Reifen Felgen	h= 14.9-24; 13.00x24 Stahl
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5500-6080 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausn.: Breite; mit Maisgebiss Breite und Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile (3400-3900 mm)
Bemerkungen Z2	25) Motorplakette: CASE= CDC
Bemerkungen Z3	36) Höhe der Abblend- und Standlichter sowie der Blinker v. (mit Maisgebiss Abstand v.vorn der seitlichen Blin-
Bemerkungen Z4	ker techn. bedingt. Notausstieg: ausstellbares rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z5	40/52) Basisfahrzeug mit Standardeinzug, ohne Allradantrieb (mit Allradantreib Achsabstand 3576 mm, Spur h=
Bemerkungen Z6	2743-3048 mm), Ueberhang hinten mit Strohauswurfhaube
Bemerkungen Z7	Wenn mit 6-reihigem Maisgebiss CASE 1165 ausgerüstet: Code 167 Erntemaschine, Zusatzgewicht h= 860 kg, Reifen
Bemerkungen Z8	hinten mit Wasser gefüllt; Länge 10335 mm, Ueberhang v= 4900 mm, Gewicht v= 11400 kg, h= 3000 kg, T= 14400 kg



Bemerkungen Z9	Eintrag Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsorte: an Vollastanschlag und an Pumpe Hydrostat
Bemerkungen Z11	115 - 2 Gelblichter erforderlich
Bemerkungen Z12	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z13	136 - Führerausweis-Kat. 'F' erforderlich
Bemerkungen Z14	137 - Markierung: Markierungsflaggen hinten an Beleuchtungsträgern
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorrichtung: über Einzugsöffnung
Bemerkungen Z16	139 - Fahrzeugteile entfernen: Mähwerke über 3500 mm
Bemerkungen Z17	141 - Sicherung: eingeschwenkte Seitenleiter, eingeschwenktes Entleerungsrohr, Arbeitshydraulik ausschalten
Bemerkungen Z18	160 - Anbringen: Beleuchtungsträger hinten müssen ausgeklappt sein
Bemerkungen Z19	Zusätzliche Eintragungen wenn mit Maisgebiss ausgerüstet:
Bemerkungen Z20	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 - schwierige Fahrmanöver
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorrichtung: über Torpedospitzen
Bemerkungen Z22	141 - Sicherung: Hubzylinder in Fahrstellung sichern
Bemerkungen Z23	160 - Anbringen: Markier- und Blinklichter vorn am Schutzbalken
Bemerkungen Z24	167 - Wechselkarosserie: Erntemaschine