



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5DA501
Typengenehmigung erteilt	19960717
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	DYNAPAC
04 Typ	CC 82
06 Vorziffer	606.....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	6435
10 Hersteller	SVEDALA DYNAPAC HEAVY AB, S-371 23 KARLSKRONA
11 Herstellerplakette	links, vorn auf Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Vorderwagen unter Motorhaube
14 Achsen/Räder	'2/2 Stahlbandagen
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebsmotoren v+h
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	HATZ
25 Motor Typ	2G40
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	997
28 Leistung kW	13.5
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	48.7
29 Md. max n	2250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4040204101 Austritt abh
34 Motorkennzeichen	2G40
34 Motorkennzeichen	vorn, rechts auf Lüftergehäuse (Plakette)
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1895
40 Länge bis	0
41 Breite von	900



41 Breite bis	0
42 Höhe von	1600
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	300
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	300
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1295
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1465
52 Leergewicht bis	2000
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v+h= Stahlbandagen 800xd=550 mm
<b>Bemerkungen Z1</b>	21) Notlösung Federspeicher: Zentrumschraube am Federspeicher
<b>Bemerkungen Z3</b>	38) auf Wunsch mit Kabine oder Sonnenschutzdach erhältlich; VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
<b>Bemerkungen Z5</b>	52) ohne Kabine, mit leerem Wassertank
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag