



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5DA503
Typengenehmigung erteilt	19960717
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20010920
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	DYNAPAC
04 Typ	CC 232
06 Vorziffer	619.....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	6435
10 Hersteller	SVEDALA DYNAPAC HEAVY AB, S-371 23 KARLSKRONA
11 Herstellerplakette	links, hinten auf Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/2 Stahlbandagen
16 Lenkung	hydrop., Knicklenkung; zus. HA-Arbeitslenkg.
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	13



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebsmotoren v+h
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4L1011F
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2732
28 Leistung kW	55.5
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/89442 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4L1011F
34 Motorkennzeichen	oben auf Zylinderkopf (Plakette)
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4300



40 Länge bis	0
41 Breite von	1580
41 Breite bis	1900
42 Höhe von	2920
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	560
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3180
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7720
52 Leergewicht bis	8000
53 Garantiegewicht von	8000



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Stahlbandagen 1450xd=1120mm
Bemerkungen Z1	21) Notlösung Federspeicher: separate Entspannschrauben an Hydromotoren
Bemerkungen Z3	36/41) wahlw. ohne/mit Kabine lieferbar; Kabine überragt Grundbreite rechts um 320 mm;
Bemerkungen Z4	Wenn mit Kabine ausgerüstet, sind rechts vorn und hinten je 1 Markierlicht,
Bemerkungen Z5	sowie in der Mitte eine Markiertafel erforderlich;
Bemerkungen Z6	Notausstieg, wenn Kabine: Heckfenster mit Hammer;
Bemerkungen Z7	Höhe der Rückstrahler hinten technisch bedingt
Bemerkungen Z9	52) mit leerem Wassertank sowie mit Kabine
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis: (nur wenn mit Kabine ausgerüstet)
Bemerkungen Z15	160 - Anbringen: seitliche Markierungstafel rechts