



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5DA504
Typengenehmigung erteilt	19960823
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	DYNAPAC
04 Typ	CC 102 C
05 Typ; Variante/Version	CC 102 C
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	6435
10 Hersteller	SVEDALA DYNAPAC HEAVY AB, S-371 23 KARLSKRONA
11 Herstellerplakette	links, am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/v=1 Stahlbandage/h= 4 Räder
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	9



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher,Lamellen auf Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z2	v+h; Notlösung= sep. Spannvorrichtung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	F2L1011F (Code 20/1)
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1366
28 Leistung kW	20.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	79.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/89441
34 Motorkennzeichen	F2L1011F
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Zylinderkopf
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2395
40 Länge bis	0
41 Breite von	1150



41 Breite bis	0
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	340
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	340
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1715
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2250
52 Leergewicht bis	2800
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= Stahlbandage 1070xd=680 mm
70 Reifen Felgen	h= 205/60R15, 6.00x15
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit Kabine erhältlich. VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z3	48) 4 Räder Spur 270 mm / 340 mm / 270 mm
Bemerkungen Z5	52) ohne Kabine, mit leerem Wassertank