



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5DA511
Typengenehmigung erteilt	20010430
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20020417
Erweiterung TG Positionen	'34
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	DYNAPAC
04 Typ	F161(-?)W
05 Typ; Variante/Version	F 161
06 Vorziffer	656...
07 Karosserieform Code	204
07 Karosserieform	Strassenfertiger
10 EFKO-Code	4328
10 Hersteller	DYNAPAC GMBH, D-26203 WARDENBURG-WESTERHOLT
11 Herstellerplakette	rechts, an Materialsilo-Rückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'4/8
16 Lenkung	hydrostatisch, auf Achse 1+2
17 Achsantrieb	H (siehe Bemerkungen)
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	4,06



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	17
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Getriebewelle, wirkend
20 Betriebsbremse Z2	auf Räder der Achse 3+4
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf Getriebewelle, wirkend
21 Hilfsbremse Z2	auf Räder der Achse 3+4
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	B5.9-C126 (90137)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5880
28 Leistung kW	94
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	527
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TS30 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	B5.9-C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts vorn am Stirnradgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube komplett sowie Seitendeckel links
35 Geräuschdämpfung Z2	und rechts mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
40 Länge von	6750
40 Länge bis	6950
41 Breite von	2520
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2600
42 Höhe bis	3800
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2600
43 Überhang hinten bis	2700
44 Abstand Achse 1-2 von	925
44 Abstand Achse 1-2 bis	930
45 Abstand Achse 2-3 von	1340
45 Abstand Achse 2-3 bis	1345
46 Abstand Achse 3-4 von	1200
46 Abstand Achse 3-4 bis	1205
47 Spur Achse 1 von	2030
47 Spur Achse 1 bis	2035
48 Spur Achse 2 von	2030
48 Spur Achse 2 bis	2035
49 Spur Achse 3 von	1870
49 Spur Achse 3 bis	1875
50 Spur Achse 4 von	2010



50 Spur Achse 4 bis	2015
52 Leergewicht von	16250
52 Leergewicht bis	18000
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Achse 1+2 = 560/300-390 (Solid)
70 Reifen Felgen	Achse 3+4 = 13R22.5 156G (18PR), 9.75x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Mitte Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 4400 mm
Bemerkungen Z3	04/17) F161W = Achse 3+4 permanent angetrieben
Bemerkungen Z4	F161-6W = Achse 2 im Arbeitsgang sowie Achse 3+4 permanent angetrieben
Bemerkungen Z5	F161-8W = Achse 1+2 im Arbeitsgang sowie Achse 3+4 permanent angetrieben
Bemerkungen Z7	36) Höhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z9	54) Achse 1+2 = 7000 kg, Achse 3+4 = 14000 kg
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm <sup>2</sup> )
Bemerkungen Z19	139 - Vor der Fahrt entfernen: Verbreiterungsteile, seitliche Begrenzungsbleche hinten inkl. Träger(im Material-
Bemerkungen Z20	silos überführen), Fernbedienung hinten auf Bohle, Markierstab vorn
Bemerkungen Z21	160 - Sichern: eingeschwenkte Silowände mit Bolzen, angehobene Bohle, eingefahrene Sitzkonsolen,



**Bemerkungen Z22**

bei Fz. mit Allwetterverdeck die Plane rundum hochrollen und befestigen

---