



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5DA515
Typengenehmigung erteilt	20020506
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	DYNAPAC
04 Typ	F121(?)W
05 Typ; Variante/Version	F 121
06 Vorziffer	654...
07 Karosserieform Code	204
07 Karosserieform	Strassenfertiger
10 EFKO-Code	4328
10 Hersteller	DYNAPAC GMBH, D-26203 WARDENBURG-WESTERHOLT
11 Herstellerplakette	rechts, an Materialbehälter-Rückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Längsträger
14 Achsen/Räder	'3/6
16 Lenkung	hydrostatisch, auf A1/A2
17 Achsantrieb	H, A3 Siehe Bemerkungen
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	4,06
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	19
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. über Kettenantrieb, Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen der Hinterräder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	B5.9-C126-20 (90137)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5880
28 Leistung kW	94
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	527
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TS30 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	B5.9-C
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts vorn am Stirnradgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Seitenwände links und
35 Geräuschdämpfung Z2	rechts mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
40 Länge von	6450
40 Länge bis	6650
41 Breite von	2520
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2600
42 Höhe bis	3800
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2830
43 Überhang hinten bis	2930
44 Abstand Achse 1-2 von	925
44 Abstand Achse 1-2 bis	930
45 Abstand Achse 2-3 von	2030
45 Abstand Achse 2-3 bis	2040
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2060
47 Spur Achse 1 bis	2070
48 Spur Achse 2 von	2060
48 Spur Achse 2 bis	2070
49 Spur Achse 3 von	1980
49 Spur Achse 3 bis	1995
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	15000



52 Leergewicht bis	16000
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	A1/2= 560/300-390 Solid
70 Reifen Felgen	A3= 14.00R25 156G
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme: Abstand zwischen Lenkradmitte und vorderstem Fahrzeugteil 4100mm
Bemerkungen Z3	04/17) F121 W= ohne Vorderradantrieb
Bemerkungen Z4	F121-4W= 1 angetriebene Vorderachse
Bemerkungen Z5	F121-6W= 2 angetriebene Vorderachsen
Bemerkungen Z7	54) A1= 3500kg A2= 3500kg A3= 13000kg
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z13	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm ²)
Bemerkungen Z14	139 - vor der Fahrt entfernen: Verbreiterungsteile, seitliche Begrenzungsbleche hinten, inkl.
Bemerkungen Z15	Träger (im Materialsilo überführen), Fernbedienung hinten auf Bohle, Markierstab vorn
Bemerkungen Z16	160 - vor der Fahrt sichern: eingeschwenkte Silowände, angehobene Bohle, eingefahrene Sitz-
Bemerkungen Z17	konsolen, bei Fahrzeugen mit Allwetterverdeck: Plane hochrollen / befestigen
Bemerkungen Z18	Bedienungsstand (links oder rechts), Markierstabführung ganz zusammenfahren



Typenscheinschweiz.ch