



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5DA518
Typengenehmigung erteilt	20050920
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	DYNAPAC
04 Typ	CC
05 Typ; Variante/Version	CC; CC800, CC900, CC1000
06 Vorziffer	...3....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	6435
10 Hersteller	SVEDALA DYNAPAC HEAVY AB, S-371 23 KARLSKRONA
11 Herstellerplakette	links, vorn am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/Stahlbandagen
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	9



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen auf
21 Hilfsbremse Z2	vorderen und hinteren Fahrtrieb
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	HH23/2600 (403C-11)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1131
28 Leistung kW	17.5
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	64.5
29 Md. max n	1650
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/387097 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	HH23/2600
34 Motorkennzeichen	Plakette links an Einspritzpumpegehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'-
40 Länge von	2040
40 Länge bis	2095



41 Breite von	870
41 Breite bis	1070
42 Höhe von	1520
42 Höhe bis	2300
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	396
43 Überhang hinten bis	453
44 Abstand Achse 1-2 von	1350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1550
52 Leergewicht bis	1750
53 Garantiegewicht von	1660
53 Garantiegewicht bis	1750



54 Achsgarantie v von	760
54 Achsgarantie v bis	800
54 Achsgarantie h von	890
54 Achsgarantie h bis	950
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Stahlbandagen 800x d=588mm, 900x d=584mm, 1000x d=584mm
Bemerkungen Z1	05) CC800 / CC900 / CC1000
Bemerkungen Z2	06) 8913.... / 8923... / 9013....
Bemerkungen Z3	41) 870 mm / 970 mm / 1070 mm
Bemerkungen Z4	53) 1680 kg / 1660 kg / 1750 kg
Bemerkungen Z5	54) 790 / 890 kg / 760 / 900 kg / 800 / 950 kg
Bemerkungen Z6	69) 800x d=588mm / 900x d=584mm / 1000x d=584mm
Bemerkungen Z8	21) Notlösung= sep. Spannvorrichtung
Bemerkungen Z10	52) mit Sonnenschutzdach 50kg, ohne/mit vollen Wassertanks 105 Liter
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube