



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5DB104  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050413  |
| gültig für Importdatum bis | 20071231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 04 Marke                   | DAEWOO  |
| 04 Typ                     | D 20 S-3 Eco  |
| 05 Typ; Variante/Version   | Motor: A2300  |
| 06 Vorziffer               | FH.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 133   |
| 07 Karosserieform          | Gabelstapler  |
| 10 EFKO-Code               | 3806  |
| 10 Hersteller              | DAEWOO HEAVY INDUSTRIES LTD, INCHEON / KOREA                |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am Armaturenbrett                                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, oben am Fahrgestell (Kotschützer), über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, auf HR                                       |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | h1  |
| 18 iA 1                    | 7,50  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Lamellen im Oelbad,                    |
| 20 Betriebsbremse Z2       | auf Antriebswellen der VR oder                |
| 20 Betriebsbremse Z3       | hydr., Trommeln, auf VR                       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Aussenband, auf Getriebeausgangs-      |
| 21 Hilfsbremse Z2          | welle oder mech., Trommeln, auf VR            |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                               |
| 25 Motor Marke             | CUMMINS                                       |
| 25 Motor Typ               | A2300   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe                            |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2286  |
| 28 Leistung kW             | 33.0  |
| 28 Leistung n              | 2400  |
| 29 Md. max Nm              | 150.0   |
| 29 Md. max n               | 1600  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/A298152 Austritt ach                        |
| 34 Motorkennzeichen        | A2300   |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; auf Ventildeckel                    |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motordeckel teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0    |
| 40 Länge von               | 3505 |
| 40 Länge bis               | 3850 |
| 41 Breite von              | 1170 |
| 41 Breite bis              | 1600 |
| 42 Höhe von                | 2170 |
| 42 Höhe bis                | 4000 |
| 43 Überhang vorne von      | 1485 |
| 43 Überhang vorne bis      | 1830 |
| 43 Überhang hinten von     | 395  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1625 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 970  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1180 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1000 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 3210 |
| 52 Leergewicht bis            | 6740 |
| 53 Garantiegewicht von        | 6740 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 5920 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2440 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 7.00-15 12PR; 5.50x15  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 6.50-10 10PR; 5.00x10  |
| 71 Reifen Felgen                    | ww. Doppelbereifung vorn; Luft- oder Superelastic-Reifen                          |
| Bemerkungen Z1                      | 36) Sicherheitsrahmen zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar     |
| Bemerkungen Z2                      | VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren                                |
| Bemerkungen Z3                      | Beleuchtung inkl. Richtungsblinker und Rückstrahler wird vom Importeur montiert   |
| Bemerkungen Z5                      | 52) 4185kg mit Triplex Hubgerüst FFT 4290, Sicherheitsrahmen                      |
| Bemerkungen Z14                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z15                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube                   |
| Bemerkungen Z16                     | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt, |
| Bemerkungen Z17                     | feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein         |