



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5DB109
Typengenehmigung erteilt	20050413
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	DAEWOO
04 Typ	D 30 S-3
05 Typ; Variante/Version	Motor: B3.3
06 Vorziffer	FK.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	3806
10 Hersteller	DAEWOO HEAVY INDUSTRIES LTD, INCHEON / KOREA
11 Herstellerplakette	rechts, am Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben am Fahrgestell (Kotschützer), über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	7,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen der VR
21 Hilfsbremse Z1	mech. Aussenband, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebeausgangswelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	B3.3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3261
28 Leistung kW	43.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	202.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A333008 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	B3.3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts am Motorblock, unter Auspuffkollektor
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3683
40 Länge bis	4200
41 Breite von	1197
41 Breite bis	1600
42 Höhe von	2160
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	1535
43 Überhang vorne bis	2049
43 Überhang hinten von	526
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1625
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	970
47 Spur Achse 1 bis	1180
48 Spur Achse 2 von	1000
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4670



52 Leergewicht bis	10475
53 Garantiegewicht von	10475
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.00-15 12PR; 5.50x15 / 28x9-15 14PR; 7.00x15
70 Reifen Felgen	h= 6.50-10 10PR; 5.00x10
71 Reifen Felgen	ww. Doppelbereifung vorn; Luft- oder Superelastic-Reifen
Bemerkungen Z1	36) Sicherheitsrahmen zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar
Bemerkungen Z2	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z3	Beleuchtung inkl. Richtungsblinker und Rückstrahler wird vom Importeur montiert
Bemerkungen Z5	52) 5170kg mit Triplex Hubgerüst FFT 6010, Sicherheitsrahmen, Doppelbereifung vorn
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt,
Bemerkungen Z17	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein