



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5DB302
Typengenehmigung erteilt	20010629
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	DULEVO
04 Typ	1100 SV
06 Vorziffer	100SV.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	3251
10 Hersteller	DULEVO S.P.A, I-43012 Sanguinaro-Fontanellato
11 Herstellerplakette	im Führerstand, links an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	im Führerstand, vorn am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	mech., auf HR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	8
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VANGUARD
25 Motor Typ	0259E1
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	296
28 Leistung kW	5.8
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	18.8
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/715127 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	0259E1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, vorn am Lüftergehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum komplett und Pumpenraum teilweise
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1950
40 Länge bis	0
41 Breite von	1230



41 Breite bis	1242
42 Höhe von	1350
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	920
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	950
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	640
52 Leergewicht bis	770
53 Garantiegewicht von	770
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	850



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	350
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 4.00-4 4PR; 2.50Cx4
70 Reifen Felgen	h= 4.10/3.50-6 6PR; 2.50x6; 310x100-170 Solid
71 Reifen Felgen	ww. Luft- oder Superelastik-Reifen
Bemerkungen Z1	36) Stand-, Schlusslichter, Blinker und Rückstrahler werden vom Importeur montiert
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Gasgestänge, plombiert bei Motor-Nennleistungsdrehzahl 2700/min