



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5DB309
Typengenehmigung erteilt	20070501
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	DULEVO
04 Typ	1100 SV
06 Vorziffer	100SV.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	3251
10 Hersteller	DULEVO S.P.A, I-43012 Sanguinaro-Fontanellato
11 Herstellerplakette	im Führerstand, unterhalb Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	mech., auf HR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	8
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR; Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	BRIGGS&STRATTON
25 Motor Typ	185437
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	296
28 Leistung kW	6.1
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	18.0
29 Md. max n	2800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/715522 Austritt abU
34 Motorkennzeichen	185437
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, hinten am Motorgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1950
40 Länge bis	0
41 Breite von	1230



41 Breite bis	0
42 Höhe von	1380
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	920
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	950
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	640
52 Leergewicht bis	780
53 Garantiegewicht von	780
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	500



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 4.00-4 6PR; 2.50x4
70 Reifen Felgen	ww. Luft- oder Superelastik-Reifen
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlag
Bemerkungen Z11	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 10 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich