



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5DB311
Typengenehmigung erteilt	20080819
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	DULEVO
04 Typ	90 BK
05 Typ; Variante/Version	090BK
06 Vorziffer	090BK.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	3251
10 Hersteller	DULEVO S.P.A, I-43012 Sanguinaro-Fontanellato
11 Herstellerplakette	links, an Seitenwand neben Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an Kotflügelinnenseite
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln auf VR, Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal arretierbar
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	DF752-EU1
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	740
28 Leistung kW	17.1
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	54.9
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZZ2201 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	DF752
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts oben am Motorgehäuse und vor Motornummer, am Block...
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2250



40 Länge bis	0
41 Breite von	1210
41 Breite bis	1600
42 Höhe von	1455
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1040
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1130
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	820
52 Leergewicht bis	965
53 Garantiegewicht von	965



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	660
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	350
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	4.00-6 Super-Elastic
Bemerkungen Z1	28) Motordrehzahl mech. auf 2350 min-1 (13,3 kW) begrenzt, mit Plombe an Vollastanschlag
Bemerkungen Z3	34) ... bei Einspritzpumpe
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlag
Bemerkungen Z11	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z12	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10km/h erforderlich