



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5DB403
Typengenehmigung erteilt	20190425
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	DIECI
04 Typ	Apollo 26.6
05 Typ; Variante/Version	DLC190
06 Vorziffer	DLC190....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	3248
10 Hersteller	DIECI s.r.l., 42027 Montecchio Emilia
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts neben Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	vorne, Mitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	13,84
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal
22 Feststellbremse	hydr., Federsp., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3307-CR-T-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3331
28 Leistung kW	54.6
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	261.1
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/1J770-18252 ww 470mm x 200mm
34 Motorkennzeichen	V3307-CR-T-EU2
34 Motorkennzeichen	am Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	4100
40 Länge bis	4300
41 Breite von	1850
41 Breite bis	2120
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	2150
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	765
43 Überhang hinten bis	900
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	2350
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	1550
48 Spur Achse 2 von	1450
48 Spur Achse 2 bis	1550
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5100
52 Leergewicht bis	6700



53 Garantiegewicht von	5100
53 Garantiegewicht bis	6700
54 Achsgarantie v von	3040
54 Achsgarantie v bis	5500
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	4500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	6000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	280/80R20 133A8; 8x20, 9x20, 10x20
70 Reifen Felgen	12.0/75-18 123/135A8; 9x18, 11x18
71 Reifen Felgen	12-16.5 12PR; 9x16.5, 10x16.5, 11x16.5
Bemerkungen Z1	16) Vorderrad-, Analog- und Parallellenkung
Bemerkungen Z3	21) Notlösung: Schraube am Achsgehäuse
Bemerkungen Z5	22) über Antrieb auf alle Räder
Bemerkungen Z7	36) Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z8	Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Notausstieg = Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar
Bemerkungen Z11	56) Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV
Bemerkungen Z13	75) garantierter Schalleistungspegel: 104 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z19	Teleskopausleger vollständig herunterfahren und Arm einziehen.
Bemerkungen Z20	Hinterradlenkung blockieren