



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5EA201
Typengenehmigung erteilt	19960213
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19960306
Erweiterung TG Positionen	'24/68/72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	EUROMACH
04 Typ	3500 Mobile
05 Typ; Variante/Version	3500 Mobile
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3302
10 Hersteller	EUROMACH S.R.L, I-25018 MONTICHIARI (BRESCIA)
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	vorn, links am Oberwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	6



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federdruck-Lamellenbremse, in
21 Hilfsbremse Z2	Planetengetrieben der Vorderachse
22 Feststellbremse	hydr., wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	LDW2004/T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2068
28 Leistung kW	38.5
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	158.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/00822
34 Motorkennzeichen	LDW2004/T
34 Motorkennzeichen	Plakette, hinten links am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Seitendeckel rechts sowie Kabinenboden
35 Geräuschkämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4620
40 Länge bis	4930
41 Breite von	2000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3650
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	550
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	770
43 Überhang hinten bis	1080
44 Abstand Achse 1-2 von	3300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5150



52 Leergewicht bis	5300
53 Garantiegewicht von	5300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 46x16/15.50-20/15R22,5; 13.00x20/11.75x22,5
70 Reifen Felgen	h= 9.00-14; 7.00x14
71 Reifen Felgen	Varianten, in Uebereinstimmung mit Art. 58 VTS möglich
Bemerkungen Z1	21/22) Betriebsdruck aus Zentralversorgung; Betätigung durch Ansteuerung aus Steuerkreis für Fahrmotoren
Bemerkungen Z2	(nicht abstufbar); Notlösung = Freilauf der Antriebsräder
Bemerkungen Z4	36) Anbringungshöhe der fest angebrachten Rückstrahler sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker
Bemerkungen Z5	vorn-seitlich = technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Notausstieg = ausstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z8	36/51) mit Standardlöffel, Breite 600 mm und mit kleinen Pratzenabstützungen hinten;
Bemerkungen Z9	40/43) wahlw. mit grossen Pratzenabstützungen hinten, Länge 4930 mm / Ueberhang h= 1080 mm
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube und an Regler
Bemerkungen Z16	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; auf der rechten Seite nach vorn gerichtet
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorrichtung: Schutzbalken hinten über Pratzen
Bemerkungen Z18	140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern
Bemerkungen Z19	141 - Sicherung: Arbeitshydraulik in Kabine; Oberwagen mit Bolzen; Löffel eingeschwenkt und Löffelarm senkrecht



Bemerkungen Z20

Fz-Breite auf max. 2000 mm stellen (Beleuchtung)

Bemerkungen Z21

160 - Ausrüstungsteile anbringen: Schlusslichter, Richtungsblinker sowie die zusätzlichen Rückstrahler;

Bemerkungen Z22

Standlichter und Richtungsblinker vorn müssen ausgeklappt sein
