



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5EA501
Typengenehmigung erteilt	20110614
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	ETESIA
04 Typ	BP?P
05 Typ; Variante/Version	H100D; 2/BPM, BPR
06 Vorziffer	H100D.....
07 Karosserieform Code	327
07 Karosserieform	Mäher
10 EFKO-Code	2113
10 Hersteller	ETESIA SAS, F-67165 Wissembourg Cedex
11 Herstellerplakette	am Fahrzeugheck
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel feststellbar
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	403D-07 (HD81532J)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	760
28 Leistung kW	12.5
28 Leistung n	2900
29 Md. max Nm	44.5
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/31342 Austritt abv
34 Motorkennzeichen	403D-07
34 Motorkennzeichen	Plakette; am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum links und rechts
35 Geräuschkämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschkämpfung Z3	Abdeckung über Motor
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'ww. 2 mit Kabine



39 Rückspiegel	ww. links+rechts
40 Länge von	2014
40 Länge bis	2920
41 Breite von	1051
41 Breite bis	1280
42 Höhe von	1377
42 Höhe bis	1970
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	289
43 Überhang hinten bis	1195
44 Abstand Achse 1-2 von	1360
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	808
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	828
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	490



52 Leergewicht bis	1140
53 Garantiegewicht von	1140
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	440
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	40
69 Reifen Felgen	v= 16x6.50-8 4PR
70 Reifen Felgen	h= ww. 220/60-12 4PR, 23x8.5-12 4PR
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich von 1'275 mm bis 1965 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) BPSP = Bodenentleerung / BPHP = Hochentleerung
Bemerkungen Z3	05) Versionen: BPR = mit Grasfang / BPM = ohne Grasfang
Bemerkungen Z5	07) ww. mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine ausgegrüstet
Bemerkungen Z6	Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	28) Motordrehzahl mechanisch auf 2900 min ⁻¹ begrenzt
Bemerkungen Z10	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich