



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA101
Typengenehmigung erteilt	19960109
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	FIAT-HITACHI
04 Typ	FH130W.3
05 Typ; Variante/Version	395A
06 Vorziffer	395A....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3285
10 Hersteller	FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich unterhalb Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	12,89
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis, Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf HR, Notlösung: Spindel an Zylinder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	4BT3.9C-15
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3992
28 Leistung kW	64
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	344
29 Md. max n	1550
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4707
34 Motorkennzeichen	4BT3.9C-15
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, rechts auf Stirnrad- gehäuse (Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum teilweise sowie Motorhaube mit Ab-
35 Geräuschdämpfung Z2	sorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	5720
40 Länge bis	6140
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3950
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	2200
43 Überhang vorne bis	2620
43 Überhang hinten von	880
43 Überhang hinten bis	1020
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1925
47 Spur Achse 1 bis	2020
48 Spur Achse 2 von	1925
48 Spur Achse 2 bis	2020
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	14000
53 Garantiegewicht von	14000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20; 7.00x20 Stahl (Zwilling)
70 Reifen Felgen	18R19.5, 14.00x19.5 Stahl (Einzel)
Bemerkungen Z1	38) Notausstieg: hochstellbares Frontfenster
Bemerkungen Z2	52) 13670 kg Betriebsgewicht mit Knickausleger, Löffelstiel Länge 2500 mm, Planierschild, Abstützpratzen hinten,
Bemerkungen Z3	Löffel Breite 800 mm, Zwillingbereifung. Andere Ausrüstungen lieferbar
Bemerkungen Z4	36) Rückstrahler: 2 an Oberwagen (zu hoch angebracht), 2 zusätzliche am Unterwagen erforderlich (an Planier-
Bemerkungen Z5	schild demontabel angebracht). Zusätzliche Markierlichter vorn erforderlich. Höhe der Abblendlichter sowie
Bemerkungen Z6	der Beleuchtung und Richtungsblinker hinten technisch bedingt
Bemerkungen Z7	19) V/max. gemessen 27,0 km/h bei 2300/min am Motor
Bemerkungen Z8	69/70) Varianten im Abrollumfangbereich 3150-3475 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z9	75) Drehzahl der Referenzmessung technisch bedingt (auf Position 'E' der elektronischen Motordrehzahl-
Bemerkungen Z10	einstellung)
Bemerkungen Z14	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsorte: an Vollastanschlag und an Schwenkwinkelbegrenzungsschraube am Oelmotor



Bemerkungen Z16	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich: rechts, nach vorne wirkend
Bemerkungen Z17	137 - Markierung: an Löffelstiel beidseitig
Bemerkungen Z18	140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern (falls vorhanden)
Bemerkungen Z19	141 - Sichern: Oberwagen; Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	160 - Anbringen: zusätzliche demontierbare Rückstrahler (bei Ausrüstung mit Planierschild hinten)