



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA102
Typengenehmigung erteilt	19960109
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	FIAT-HITACHI
04 Typ	FH150W.3
05 Typ; Variante/Version	595A
06 Vorziffer	595A....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3285
10 Hersteller	FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich unterhalb Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	12,92
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis, Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf HR, Notlösung: Spindel an Zylinder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	6BT5.9C-30
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5883
28 Leistung kW	102.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	505.0
29 Md. max n	1350
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4707
34 Motorkennzeichen	6BT5.9C-30
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, rechts auf Stirnrad- gehäuse (Plakette)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise sowie Motorhaube mit Ab-
35 Geräuschkämpfung Z2	sorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	6110
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3990
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2520
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1090
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1885
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1885
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	16500
53 Garantiegewicht von	16500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20; 7.00x20 Stahl (Zwilling)
70 Reifen Felgen	18R19.5, 14.00x19.5 Stahl (Einzel)
Bemerkungen Z1	38) Notausstieg: hochstellbares Frontfenster
Bemerkungen Z2	52) 16100 kg Betriebsgewicht mit Knickausleger, Löffelstiel Länge 2500 mm, Planierschild, Abstützpratzen hinten,
Bemerkungen Z3	Löffel Breite 800 mm, Zwillingbereifung. Andere Ausrüstungen lieferbar
Bemerkungen Z4	36) Rückstrahler: 2 an Oberwagen (zu hoch angebracht), 2 zusätzliche am Unterwagen erforderlich (an Planier-
Bemerkungen Z5	schild demontabel angebracht). Zusätzliche Markierlichter vorn erforderlich. Höhe der Abblendlichter sowie
Bemerkungen Z6	der Beleuchtung und Richtungsblinker hinten technisch bedingt
Bemerkungen Z7	19) V/max. gemessen 27,0 km/h bei 2300/min am Motor
Bemerkungen Z8	69/70) Varianten im Abrollumfangbereich 3150-3475 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z9	75) Drehzahl der Referenzmessung technisch bedingt (auf Position 'E' der elektronischen Motordrehzahl-
Bemerkungen Z10	einstellung)
Bemerkungen Z12	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsorte: an Vollastanschlag und an Schwenkwinkelbegrenzungsschraube am Oelmotor



<b>Bemerkungen Z14</b>	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich: rechts, nach vorne wirkend
<b>Bemerkungen Z15</b>	137 - Markierung: an Löffelstiel beidseitig
<b>Bemerkungen Z16</b>	140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern (falls vorhanden)
<b>Bemerkungen Z17</b>	141 - Sichern: Oberwagen; Arbeitshydraulik
<b>Bemerkungen Z18</b>	160 - Anbringen: zusätzliche demontierbare Rückstrahler (bei Ausrüstung mit Planierschild hinten)