



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA103
Typengenehmigung erteilt	19980216
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	FIAT-HITACHI
04 Typ	W90
05 Typ; Variante/Version	W90
06 Vorziffer	W90.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	3285
10 Hersteller	FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich beim Knickgelenk, je am Vorder- und Hinterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	22,20
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis, Scheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	IVECO FIAT
25 Motor Typ	8045.25.291
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3908
28 Leistung kW	65.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	371.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/76043125; Austritt: ach
34 Motorkennzeichen	8045.25.291
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts, seitlich hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumseitenteile links und rechts sowie
35 Geräuschdämpfung Z2	Motorraum oben teilweise mit Absorptionsma-
35 Geräuschdämpfung Z3	terial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6187
40 Länge bis	0
41 Breite von	2405
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3150
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2220
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1417
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1725
47 Spur Achse 1 bis	1785
48 Spur Achse 2 von	1725
48 Spur Achse 2 bis	1785
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	8000
53 Garantiegewicht von	8000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5R25*; 12.00x25
Bemerkungen Z1	02) Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 3405mm
Bemerkungen Z3	22) hydr. Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad, auf Getriebewelle; Notlösung: Schraube an Federpaket
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblend-/Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der seitol. Richtungsblinker
Bemerkungen Z6	technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Notausstieg = rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z9	52) 7750kg (v=3600/h=4150kg); mit Ladeschaufel 1,3 m3 und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben:1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegel mind. 300cm2)
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel



Bemerkungen Z17

160 - Vor der Fahrt anzubringen: v= Markierlichter/Richtungsblinker an Ladeschaufel; h= Markierlichter

Bemerkungen Z18

400 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
