



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA105
Typengenehmigung erteilt	19980728
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20001227
Erweiterung TG Positionen	'04/05/42/53/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	FIAT-HITACHI
04 Typ	W 130 (?)
05 Typ; Variante/Version	W130 / W130A
06 Vorziffer	W130.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	3285
10 Hersteller	FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich beim Knickgelenk, je am Vorder- und Hinterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	19,80



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis, Scheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	IVECO FIAT
25 Motor Typ	8065.25.291
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5861
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	569.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TT1694.760; Austritt: ach
34 Motorkennzeichen	8065.25.291
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer; rechts, seitlich hinten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motorraumseitenteile links und rechts sowie
35 Geräushdämpfung Z2	Motorraum oben teilweise mit Absorptionsma-
35 Geräushdämpfung Z3	terial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6930
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3320
42 Höhe bis	3435
43 Überhang vorne von	2430
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1600
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1920
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1920
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	13100
53 Garantiegewicht von	12500
53 Garantiegewicht bis	13100
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6500
54 Achsgarantie h bis	6600
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	17.5R25 *; 13.00x25
70 Reifen Felgen	20.5R25 *; 17.00x25
71 Reifen Felgen	555/70R25 168B; 17.00x25
Bemerkungen Z1	02/36) Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 3850 mm
Bemerkungen Z3	04/05) W130 = ohne Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z4	W130A = mit Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z6	22) hydr. Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad, auf Getriebewelle; Notlösung: Schraube an Federpaket
Bemerkungen Z8	36) Notausstieg = rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z9	Anbringungshöhe der Abblend-/Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der seidl. Richtungsblinker
Bemerkungen Z10	technisch bedingt. Markierlichter hinten ausziehbar
Bemerkungen Z12	52) 11900 kg (v=5750/h=6150kg); mit Ladeschaufel 1,9m3 und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z14	53) W130 = 12500 kg / 54) h= 6500 kg



Bemerkungen Z15	W130A = 13100 kg / 6600 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegel mind. 300cm ²)
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	160 - Vor der Fahrt anzubringen und/oder sichern: v= Markierlichter/Richtungsblinker an Ladeschaufel;
Bemerkungen Z23	h= Markierlichter in Fahrtstellung. Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik