



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA107
Typengenehmigung erteilt	19980901
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19990628
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FIAT-HITACHI
04 Typ	FH150W.3
05 Typ; Variante/Version	595BT / 595BM
06 Vorziffer	595B..... / ZEF595B.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3285
10 Hersteller	FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich unterhalb Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	12,92
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise, Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Mehrscheiben
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	B5.9-C155-20
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5883
28 Leistung kW	113.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/71436411; Austritt ach)
34 Motorkennzeichen	B5.9-C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oder B5.9-C155-20 Plakette, vorn rechts an Stirnradgehäuse
35 Geräushdämpfung Z1	Motorraum teilweise sowie Motorhaube mit
35 Geräushdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5750
40 Länge bis	6195
41 Breite von	2530
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3950
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	2055
43 Überhang vorne bis	2797
43 Überhang hinten von	898
43 Überhang hinten bis	1195
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1883
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1883
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	18000
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 10.00-20 16PR; 7.00x20
Bemerkungen Z1	01/02/05) Arbeitskarren = 595 BT mit Knickausleger
Bemerkungen Z2	Arbeitskarren/Ausn.-Fz = 595 BM mit Monoblockausleger (Abstand Mitte Lenkrad = kontrollieren)
Bemerkungen Z4	36) Höhe der Abblendlichter und Abstand von vorne der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z5	Markierlichter vorn erforderlich
Bemerkungen Z6	Notausstieg = hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z8	52) Total 17300 kg; v= 5700 kg / h= 11600 kg Standardlöffel Breite 750 mm, Löffelstiel 2100 mm, Schnellwechsel-
Bemerkungen Z9	vorrichtung, Planierschild vorne, Abstellstützen hinten
Bemerkungen Z10	a.W. Monoblockausleger (Ausnahme-Fahrzeug) = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen und
Bemerkungen Z11	Bremsverhalten bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z13	75) Drehzahl der Referenzmessung technisch bedingt (auf Position "E" der elektronischen Motorendrehzahl)
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Schwenkwinkelbegrenzungsschraube am Oelmotor



Bemerkungen Z17	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; auf der rechten Seite nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z18	138 - Markierung: beidseitig am Löffelstiel
Bemerkungen Z19	160 - Anbringen: zus. demontierbare Rückstrahler (bei Planierschild hinten)
Bemerkungen Z20	Sichern : Oberwagen, Arbeitshydraulik, eingeschwenkte Abstellstützen
Bemerkungen Z22	Ausführung mit Monoblockausleger (Ausnahme-Fahrzeug) zusätzlich:
Bemerkungen Z23	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver ... / 19 - Markierlicht vorn am Ausleger)