



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA109
Typengenehmigung erteilt	19981104
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FIAT-HITACHI
04 Typ	SL 35 B
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	3285
10 Hersteller	FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	rechts im Fussraum, an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger, beim Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostat.Antrieb (2 Lenkhebel)
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	4,25
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	11
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Scheiben,auf Ausgangswelle der
21 Hilfsbremse Z2	Hydraulikmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISM
25 Motor Typ	N843
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1496
28 Leistung kW	21
28 Leistung n	2900
29 Md. max Nm	88.54
29 Md. max n	1894
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/27097A Austritt aa
34 Motorkennzeichen	N843
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links oben auf Einspritzpumpengehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum vorn mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3140
40 Länge bis	0



41 Breite von	1370
41 Breite bis	1400
42 Höhe von	1890
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	900
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	955
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1140
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1140
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2090
52 Leergewicht bis	2350
53 Garantiegewicht von	2350
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1250
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.00-15 6PR 5.00x15
Bemerkungen Z1	36) Notausstieg = Heckscheibe mit Reissleine
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: über Kante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	160- Sicherung: Ladeschaufel gegen Absenken, mit Sicherungskabel; Hubarm beidseitig mit Bolzen