



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA110
Typengenehmigung erteilt	19990409
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	FIAT-HITACHI
04 Typ	W 270
06 Vorziffer	W270.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	3285
10 Hersteller	FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	rechts, hinten oben am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich unten am Vorder- und Hinterwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung mit Notlenkpumpe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	23,4
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	38
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. (Hochdruck),Kreis-V/H,Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad,auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher,auf Getriebewelle
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	M11-C280
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10824
28 Leistung kW	200.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1300.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/76047840 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	M11-C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8650
40 Länge bis	0
41 Breite von	3000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3600
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2930
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2320
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2230
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2230
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	22200



52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	26.5R25 * 184B 22.00x25
70 Reifen Felgen	20.5R25 ** 177B 17.00x25
71 Reifen Felgen	705/70R25 * 184B 24.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Breite, Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 4600 mm
Bemerkungen Z3	06) Vorziffer "W 270" nur am Fahrgestell
Bemerkungen Z5	22) Mehrscheiben im Oelbad; Notlösung= Schraube an Zylinder
Bemerkungen Z7	35) Motorraum vorne, Seitenteile li. u. re. teilweise, Kühler-Abluftkanal und -Luftkasten unten und oben sowie
Bemerkungen Z8	Kühlbluflamellen hinter Kühler mit Absorbtionsmaterial belegt. Motor-Ölwanne mit Absorbtionsmat. bespritzt
Bemerkungen Z10	36) Zusätzliche Markierlichter und Blinker an Ladeschaufel vorn erforderlich
Bemerkungen Z11	Höhe der Stand- und Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch
Bemerkungen Z12	bedingt.
Bemerkungen Z13	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z14	Notausstieg= ausstellbare Seitenscheibe rechts
Bemerkungen Z16	52) v 10200 kg / h 12000 kg mit Standardschaufel 4.0 m3
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z21	125- Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm2)
Bemerkungen Z22	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z23	160- Anbringen: Markierlichter und Blinker an Ladeschaufel. Beleuchtung hinten ausziehen
Bemerkungen Z24	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik