



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA114
Typengenehmigung erteilt	19990923
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20020131
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FIAT-HITACHI
04 Typ	EX165W
05 Typ; Variante/Version	EX165W
06 Vorziffer	ZEF157W.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3285
10 Hersteller	FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts vorn am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	12,92
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	1/hydr. Federspeicher; siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	B5.9-C155-20
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5883
28 Leistung kW	113.4
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/71476177 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	B5.9-C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	od. B5.9-C155-20; Plakette, Fahrtrichtung vorn rechts an Stirnradgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube, beide Seitenklappen sowie Motor-
35 Geräuschkämpfung Z2	raumrückwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5890
40 Länge bis	6830
41 Breite von	2470
41 Breite bis	2530
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	2300
43 Überhang vorne bis	3240
43 Überhang hinten von	1090
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1902
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1902
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	17000
52 Leergewicht bis	18000
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 10.00-20 156A6; 7.00x20
70 Reifen Felgen	E = 600/40x22.5 172A6; 7.00x22.5
71 Reifen Felgen	E = 18-19.5 166A6; 14.00x19.5
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fahrzeug: Abstand Lenkrad-vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	Knickausleger mit Löffelarm 2200mm und Standardlöffel oder Löffelarm 2600mm mit demontiertem Löffel
Bemerkungen Z3	B= Ausnahme-Fahrzeug: Abstand Lenkrad-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z4	mit Greiffer; Knickausleger mit Löffelarm 2600mm und montiertem Löffel;, mit Monoblockausleger
Bemerkungen Z6	22) Mehrscheiben im Oelbad, am Getriebe angeflanscht. Mech. Lösevorrichtung = Spannschraube
Bemerkungen Z8	36) Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Notausstieg = Frontscheibe
Bemerkungen Z11	52) 17500kg; mit Knickausleger, Löffelarm 2200mm, Löffelbreite 850mm, Planierschild vorn, Abstellstützen hinten
Bemerkungen Z13	Monoblockausleger = Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)



<b>Bemerkungen Z18</b>	A/B: 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Schwenkwinkelbegrenzungsschraube des Oelmotors
<b>Bemerkungen Z19</b>	A/B: 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; auf der rechten Seite nach vorne gerichtet
<b>Bemerkungen Z20</b>	A/B: 138 - Markierungen: beidseitig am Löffelarm
<b>Bemerkungen Z21</b>	A/B: 139 - Vor der Fahrt entfernen: Greiffer; mit Löffelarm 2600mm= Löffel
<b>Bemerkungen Z22</b>	A/B: 160 - Anbringen: zus. demontierbare Rückstrahler (bei Planierschild hinten)
<b>Bemerkungen Z23</b>	Sichern : Oberwagen, eingeschwenkte Abstellstützen, Arbeitshydraulik in Kabine
<b>Bemerkungen Z24</b>	B : 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-... grosse Seitenblickspiegel / 19-Markierlicht vorn am Ausleger)