



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA116
Typengenehmigung erteilt	19990930
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	FIAT-HITACHI
04 Typ	W80H
05 Typ; Variante/Version	W80H
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	3285
10 Hersteller	FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	23,25
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1004-42
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4232
28 Leistung kW	52.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	279.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4923088D Austritt ach
34 Motorkennzeichen	AR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; Plakette, hinten links am Motorblock; Fahrtrichtung
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Schalldämpfer mit Absorptionsmaterial um-
35 Geräuschkämpfung Z3	mantelt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5450
40 Länge bis	5630
41 Breite von	2100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2755
42 Höhe bis	2820
43 Überhang vorne von	1820
43 Überhang vorne bis	2000
43 Überhang hinten von	1280
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5500
52 Leergewicht bis	6050
53 Garantiegewicht von	6050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3560
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70R20 143B; 13.00x20
70 Reifen Felgen	14.5-20 132E; 11.00x20
71 Reifen Felgen	16/70-20 141B; 13.00x20
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz. mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fz. mit Standardladeschaufeln = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z3	es ist im Einzelfall bei der Zulassung abzuklären, ob ev. auch Fahrzeuge mit orig. Ladeschaufeln
Bemerkungen Z4	(div.Grössen lieferbar) der Gruppe A zugeordnet werden können
Bemerkungen Z6	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Notausstieg = Kabinfenster, Hammer oder Bordwerkzeug
Bemerkungen Z9	52) 5800kg mit Standardschaufel 1,1m <sup>3</sup> und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z13	A= 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	A= 139 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Ladeschaufel
Bemerkungen Z15	A= 160 - Sicherungen: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik



<b>Bemerkungen Z16</b>	B= 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z17</b>	B= 125 - Sonderbewilligung erford. (14-Schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegel)
<b>Bemerkungen Z18</b>	B= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z19</b>	B= 160 - Anbringung : Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z20</b>	Sicherungen: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik