



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA117
Typengenehmigung erteilt	19991029
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsart Code	103
02 Fahrzeugsart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	FIAT-HITACHI
04 Typ	W 170
06 Vorziffer	W170.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	3285
10 Hersteller	FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	rechts, hinten oben am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich unten am Vorder- und Hinterwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung mit Notlenkpumpe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	23,40
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	39
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. (Hochdruck), Kreis-V/H, Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	C8.3-C
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8268
28 Leistung kW	126.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	661.9
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MJM090854 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	C8.3-C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts hinten oben auf Stirnradgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum vorne, Seitenteile links und rechts
35 Geräuschkämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7620
40 Länge bis	7710
41 Breite von	2550
41 Breite bis	2770
42 Höhe von	3280
42 Höhe bis	3330
43 Überhang vorne von	2570
43 Überhang vorne bis	2660
43 Überhang hinten von	2000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1970
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1970
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	14400
52 Leergewicht bis	15200
53 Garantiegewicht von	15200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25 161A8* 17.00x25
70 Reifen Felgen	555/70R25 168B * 24.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: ev. Breite, Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 3960 mm
Bemerkungen Z3	06) Vorziffer "W 170" nur am Fahrgestell
Bemerkungen Z5	22) Mehrscheiben im Oelbad; Notlösung= Schraube an Zylinder
Bemerkungen Z7	36) Zusätzliche Markierlichter und Blinker an Ladeschaufel vorn erforderlich
Bemerkungen Z8	Höhe der Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z10	Notausstieg= ausstellbare Seitenscheibe rechts
Bemerkungen Z12	52) v 6800 kg / h 7600 kg mit Standardschaufel 2.5 m3, Breite 2474 mm
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z20	125- Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm2)
Bemerkungen Z21	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel



Bemerkungen Z22

160- Anbringen: Markierlichter und Blinker an Ladeschaufel. Beleuchtung hinten ausziehen

Bemerkungen Z23

Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
