



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA119
Typengenehmigung erteilt	20000518
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20011128
Erweiterung TG Positionen	'25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FIAT-HITACHI
04 Typ	FH90W
05 Typ; Variante/Version	FH90W
06 Vorziffer	ZEF087W.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3285
10 Hersteller	FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts vorn am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, in 3.Stufe autom. nur auf VR
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	17,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	1 hydr. Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1906/2000 (1004.42)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4232
28 Leistung kW	53.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	276.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/71484281 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	AR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; Plakette, hinten links am Block hinter Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube komplett sowie Motorraum teil-
35 Geräuschkämpfung Z2	weise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5515
40 Länge bis	6205
41 Breite von	2200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3750
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	2290
43 Überhang vorne bis	2960
43 Überhang hinten von	1025
43 Überhang hinten bis	1045
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1680
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1680
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9000
52 Leergewicht bis	10000
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 8.25-20 1131A8 7.00-20
70 Reifen Felgen	E= 500/45-20 14PR 16.00x20
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fahrzeug: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	mit Standard-Knickausleger
Bemerkungen Z3	B= Ausnahme-Fahrzeug : Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile >3000mm
Bemerkungen Z4	mit Knickverstellausleger oder mit Monoblockausleger
Bemerkungen Z6	22) an VA angeflanscht. Mech. Lösevorrichtung = Spannschraube
Bemerkungen Z8	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Notausstieg = Frontscheibe
Bemerkungen Z11	52) 9500kg = mit Knickausleger, Löffelstiel 1850mm, Schnellwechsellvorrichtung, Standardlöffel 800mm,
Bemerkungen Z12	Planierschild vorn, Abstellstützen hinten
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z16	A/B: 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Schwenkwinkelbegrenzungsschraube des Oelmotors
Bemerkungen Z17	A/B: 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; rechts nach vorne gerichtet



<b>Bemerkungen Z18</b>	A/B: 160 - Anbringen: zus. demontierbare Rückstrahler hinten
<b>Bemerkungen Z19</b>	Sichern : Oberwagen, Arbeitshydraulik in Kabine
<b>Bemerkungen Z20</b>	für ww. erhältliche Zusatzgeräte, Planierschild, Abstellstützen sind ev. erforderliche
<b>Bemerkungen Z21</b>	Sicherungen bei der Einzelabnahme festzulegen
<b>Bemerkungen Z22</b>	B : 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-...grosse Seitenblickspiegel/19-Markierlicht vorn am Ausleger)