



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA121
Typengenehmigung erteilt	20010404
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	FIAT-HITACHI
04 Typ	W70H.2
05 Typ; Variante/Version	W70H.2
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	3285
10 Hersteller	FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	23,25
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1881/2300
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2955
28 Leistung kW	42.3
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	199.5
29 Md. max n	1035
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9979
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/9980 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	UA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; Plakette hinten links am M-Block und auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4700
40 Länge bis	5520
41 Breite von	2090
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2760
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1270
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5150
52 Leergewicht bis	5800
53 Garantiegewicht von	5800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5-20 MPT 10PR, 14.5-20 MPT 10PR
70 Reifen Felgen	405/70R20 143B, 365/80R20 141B
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz. mit demontierter Ladeschaufel
Bemerkungen Z2	oder mit Standardladeschaufel 0,9m ³ = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z3	B= Ausnahme-Fz. mit Ladeschaufeln >0,9m ³ = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z4	es ist im Einzelfall bei der Zulassung abzuklären, ob ev. auch Fahrzeuge mit orig. Ladeschaufeln
Bemerkungen Z5	(div.Grössen lieferbar) der Gruppe A zugeordnet werden können
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z8	Notausstieg = Kabinenfenster, Hammer/Bordwerkzeug
Bemerkungen Z10	52) 5400kg mit Standardschaufel 0,9m ³ und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z14	A= 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	A= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel (Code 138 oder 139)



Bemerkungen Z16	A= 139 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Ladeschaufel >0,9m ³
Bemerkungen Z17	A= 160 - Sicherungen: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z19	B= 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	B= 125 - Sonderbewilligung erford. (14-Schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegel)
Bemerkungen Z21	B= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	B= 160 - Anbringung : Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel
Bemerkungen Z23	Sicherungen: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik