



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA501
Typengenehmigung erteilt	19960105
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19990125
Erweiterung TG Positionen	'53/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FURUKAWA
04 Typ	W 730 LS
05 Typ; Variante/Version	W 730 LS
06 Vorziffer	293F....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2088
10 Hersteller	FURUKAWA EQUIPEMENT SA, F-69742 GENAS
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	19,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 2-Kreise, Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	F439TA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3920
28 Leistung kW	73.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	583.0
29 Md. max n	1550
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/282030-11010
34 Motorkennzeichen	F439TA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten seitlich am Motorblock (Importeur)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube, beide Motorseitendeckel rechts
35 Geräuschdämpfung Z2	sowie Motorraumzwischenwand links mit
35 Geräuschdämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6100
40 Länge bis	6300
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2650
43 Überhang vorne bis	2850
43 Überhang hinten von	950
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1890
47 Spur Achse 1 bis	1920
48 Spur Achse 2 von	1890
48 Spur Achse 2 bis	1920
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	16500
53 Garantiegewicht von	16500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 Zw; 7.50x20 Stahl
70 Reifen Felgen	18x19.5 E ; 14.00x19.5 Stahl
Bemerkungen Z1	01) mit Knickausleger = Arbeitskarren (Abstand Mitte Lenkrad = 2950 mm)
Bemerkungen Z2	mit Monoblockausleger = Arbeitskarren/Ausnahme-Fz. (Abstand Mitte Lenkrad = kontrollieren)
Bemerkungen Z4	22) hydr., Federspeicher, auf Getriebe, auf Lamellen des Lastschaltgetriebes
Bemerkungen Z5	Lösevorrichtung = Entspannhebel am Getriebe
Bemerkungen Z7	36) Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z8	Notausstieg= hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z10	52) 15750 kg / v= 7300 kg / h= 8450 kg mit Knickausleger, Schnellwechsellvorrichtung und Tieflöffel
Bemerkungen Z11	Breite 850 mm, Abstützschild vorne und Abstellstützen hinten; a.W. mit Monoblockausleger (Ausnahme-Fz.)=
Bemerkungen Z12	Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen und Bremsverhalten bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	137 - Markierung: vorn und beidseitig am Arbeitsarm
Bemerkungen Z18	140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern (wenn vorhanden)
Bemerkungen Z19	141 - Sicherung: Oberwagen mit Bolzen, Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z21	Ausführung mit Monoblockausleger (Ausnahme-Fz.) zusätzlich:
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver ... / 19 - Markierlicht vorn am Ausleger)