



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5FA503 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960419 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | FURUKAWA |
| 04 Typ | 320E |
| 05 Typ; Variante/Version | 354 |
| 06 Vorziffer | 354..... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 2088 |
| 10 Hersteller | FURUKAWA EQUIPEMENT SA, F-69742 GENAS |
| 11 Herstellerplakette | rechts, Mitte, vorn seitlich auf Hinterwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte seitlich auf Vorderwagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 24,19 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, Scheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | VR bzw. alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommel, auf Kardan |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | BF4M1013E |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4764 |
| 28 Leistung kW | 92.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 468.0 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/160548802000 |
| 34 Motorkennzeichen | BF4M1013E |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, Mitte Block (Pla- kette) |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Ganze Motorhaube, Seitendeckel links und |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | rechts sowie Luffilterraum oben und vorne |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | mit Absorptionsmaterial belegt |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 6750 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2420 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3080 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 2520 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1580 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2650 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1790 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 11000 |
| 53 Garantiegewicht von | 11000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 6800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 6800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 17,5R25; 555/70R24; 445/80R25; 20-24; 19,5-24 |
| 70 Reifen Felgen | 14.00x25; 16.00-24 |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeuteile 3495 mm |
| Bemerkungen Z2 | 36/51) mit Ladeschaufel 1,7 m3 und Schnellwechsellvorrichtung. |
| Bemerkungen Z3 | Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorne der Richtungsblinker seitlich technisch bedingt |
| Bemerkungen Z4 | Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker vorn auf Schaufel erforderlich |
| Bemerkungen Z5 | 52) VA= 4660 kg, HA= 6080 kg, Total 10740 kg |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 125- Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 - schwierige Fahrmanöver - Seitenblickspiegel) |
| Bemerkungen Z17 | 138- Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z18 | 141- Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |
| Bemerkungen Z19 | 160- Anbringen: Markierlichter und Richtungsblinker auf Ladeschaufel |



Typenscheinschweiz.ch