



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA506
Typengenehmigung erteilt	19990730
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	FURUKAWA
04 Typ	355-II
05 Typ; Variante/Version	383
06 Vorziffer	383F....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	2088
10 Hersteller	FURUKAWA EQUIPEMENT SA, F-69742 GENAS
11 Herstellerplakette	vorn rechts am Hubzylinderlagerbock
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Notlenkpumpe; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	26,99
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	38
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z3	alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federsp.; Scheibe an Getriebewelle
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	C8.3-C / C8.3-C240
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8268
28 Leistung kW	179.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1017.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M120176 Austritt: ach
34 Motorkennzeichen	C8.3-C/ C8.3-C240
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich hinten an Stirnradgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben und seitlich mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt. 7 Schalldämm lamellen beim
35 Geräuschdämpfung Z3	Kühlluftaustritt. Auspuffendrohr mit Absorp-
35 Geräuschdämpfung Z4	tionsmaterial und Lochblech-Geräuschdämmung



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8060
40 Länge bis	0
41 Breite von	2940
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3345
42 Höhe bis	3380
43 Überhang vorne von	2810
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1900
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2200
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2200
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	15700
52 Leergewicht bis	19900
53 Garantiegewicht von	19900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5R25 * 25x19.50
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Gesamtgewicht, Breite, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 4450mm
Bemerkungen Z3	22) mech. Notlösung = Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z5	36) zus. Markierlichter nach vorn/hinten und Richtungsblinker vorn an Zahnschutz erforderlich
Bemerkungen Z6	Höhe Stand-/Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z8	Notausstieg = ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z10	52) 19300kg, mit Standardschaufel 3,8m <sup>3</sup> und 1870kg Heckballast
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



<b>Bemerkungen Z17</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm2)
<b>Bemerkungen Z18</b>	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z19</b>	160 - Anbringung: Markierlichter und Richtungsblinker an Ladeschaufel.
<b>Bemerkungen Z20</b>	Beleuchtungsträger hinten in Fahrtstellung
<b>Bemerkungen Z21</b>	Sicherung : Arbeitshydraulik