



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

FURUKAWA 355-II

Typengenehmigungs-Nr.: 5FA506

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 5FA506 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990730 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 50 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSMASCHINE |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsubart | Ausnahmefahrzeug |
| 10 EFKO-Code | 2088 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 04 Marke | FURUKAWA |
| 04 Typ | 355-II |
| 05 Typ; Variante/Version | 383 |
| 06 Vorziffer | 383F.... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 Hersteller | FURUKAWA EQUIPEMENT SA, F-69742 GENAS |
| 11 Herstellerplakette | vorn rechts am Hubzylinderlagerbock |
| 12 Fahrgestellnummer | unterhalb Herstellerschild |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|----------------------|
| 25 Motor Marke | CUMMINS |
| 25 Motor Typ | C8.3-C / C8.3-C240 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 8268 |
| 28 Leistung kW | 179 |
| 28 Leistung n | 2200 |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 29 Md. max Nm | 1017 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/M120176 Austritt: ach |
| 34 Motorkennzeichen | C8.3-C/ C8.3-C240 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich hinten an Stirnradgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum oben und seitlich mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt. 7 Schalldämm lamellen beim |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Kühlluftaustritt. Auspuffendrohr mit Absorp- |
| 35 Geräuschkämpfung Z4 | tionsmaterial und Lochblech-Geräuschkämpfung |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Notlenkpumpe; Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a4 |
| 18 iA 1 | 26,99 |

Bremsen

| | |
|----------------------|------------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr. Hochdruck, Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z3 | alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | hydr. Federsp.; Scheibe an Getriebewelle |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 38 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
|----------------------------|---|



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 8060 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2940 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3345 |
| 42 Höhe bis | 3380 |
| 43 Überhang vorne von | 2810 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1900 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3350 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2200 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 2200 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



| | |
|-------------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 15700 |
| 52 Leergewicht bis | 19900 |
| 53 Garantiegewicht von | 19900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 11000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 11000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |



67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 23.5R25 * 25x19.50

Bemerkungen

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Gesamtgewicht, Breite, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 4450mm |
| Bemerkungen Z3 | 22) mech. Notlösung = Spindel an Zylinder |
| Bemerkungen Z5 | 36) zus. Markierlichter nach vorn/hinten und Richtungsblinker vorn an Zahnschutz erforderlich |
| Bemerkungen Z6 | Höhe Stand-/Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. technisch bedingt |
| Bemerkungen Z7 | Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich |
| Bemerkungen Z8 | Notausstieg = ausstellbares Seitenfenster rechts |
| Bemerkungen Z10 | 52) 19300kg, mit Standardschaufel 3,8m3 und 1870kg Heckballast |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z16 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z17 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm2) |
| Bemerkungen Z18 | 138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z19 | 160 - Anbringung: Markierlichter und Richtungsblinker an Ladeschaufel. |
| Bemerkungen Z20 | Beleuchtungsträger hinten in Fahrtstellung |
| Bemerkungen Z21 | Sicherung : Arbeitshydraulik |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|----------|
| TG-Code | 5FA506 |
| Marke | FURUKAWA |
| Typ | 355-II |
| Leergewicht_von | 15700 |
| Leergewicht_bis | 19900 |
| Garantiegewicht_von | 19900 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |



| | |
|----------------------|----------------------|
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | a4 |
| iAchse | '26.99 |
| Vmax_von | 38 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | CUMMINS |
| Motortyp | C8.3-C / C8.3-C240 |
| Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 8268 |
| Leistung | 179 |
| Leistung_bei_n_min | 2200 |
| Drehmoment | 1017 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500 |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| Emissionscode | D00 |
| ET-CO | 0 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 19990730 |
| GeräuschCode | GDAP |
| Fahrgeräusch | 86 |
| Standgeräusch | 76 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 1650 |