



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA701
Typengenehmigung erteilt	19961008
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19990803
Erweiterung TG Positionen	'05/06/31/68
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FKI
04 Typ	SK05J
05 Typ; Variante/Version	336 / FKI336
06 Vorziffer	F..... / FKI336.... / FKI....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	3312
10 Hersteller	FAI KOMATSU INDUSTRIES S.p.A., I-36025 NOVENTA VICENTINA
11 Herstellerplakette	rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	hinten, rechts auf Hubarmträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatischer Antrieb (1 Lenkhebel)
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	2,46
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf Antriebswellen der
21 Hilfsbremse Z2	Fahrmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal feststellbar
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TN84E-FLA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1430
28 Leistung kW	21.5
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	82.0
29 Md. max n	1650
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGM CPA VR 15423S; Austritt ach)
34 Motorkennzeichen	3TN84E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, rechts auf Alternatorsupport (Importeur)
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2930
40 Länge bis	0
41 Breite von	1300
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1225
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	905
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	950
47 Spur Achse 1 bis	995
48 Spur Achse 2 von	950
48 Spur Achse 2 bis	995
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0



52 Leergewicht bis	1910
53 Garantiegewicht von	1910
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	680
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1290
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	27x8.50-15; 7x15
70 Reifen Felgen	7.00-12; 5x12
Bemerkungen Z1	52) VA= 580 kg / HA= 1280 kg, Total = 1860 kg mit Ladeschaufel, Breite 1270 mm und offener Kabine;
Bemerkungen Z2	Auf Wunsch mit ganz geschlossener Kabine erhältlich. Die Ausrüstung (Scheibenwischer, Defroster,
Bemerkungen Z3	Sicherheitsglas) ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
Bemerkungen Z4	Notausstieg: Heckfester mit Hammer
Bemerkungen Z10	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z12	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z13	160 - Sicherung: Arbeitshydraulik mit Hahnen