



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA703
Typengenehmigung erteilt	19970808
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20011011
Erweiterung TG Positionen	'29/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FKI
04 Typ	PW 75
06 Vorziffer	22E.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3312
10 Hersteller	FAI KOMATSU INDUSTRIES S.p.A., I-36025 NOVENTA VICENTINA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	19,03
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 2-Kreis, Scheiben im Oel-
20 Betriebsbremse Z2	bad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Scheiben im Oelbad, HR
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4D98E-1FB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3318
28 Leistung kW	50.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	235.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/129981-13500 (ach)
34 Motorkennzeichen	4D98E-1FB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum seitlich und vorne
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5259
40 Länge bis	0
41 Breite von	2250
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2149
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2060
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1682
47 Spur Achse 1 bis	1710
48 Spur Achse 2 von	1682
48 Spur Achse 2 bis	1710
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	8550
53 Garantiegewicht von	8550
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW: 7.50-20 10PR, 8.25-20 12PR; 6.5-20
70 Reifen Felgen	E : 15,5/55R18 134E; 11.00-18, 405/70R18 141B; 13.00-18
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme-Fahrzeug wenn mit Monoblockausleger ausgerüstet. Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile
Bemerkungen Z2	mit Verstellausleger 2795 mm, mit Monoblockausleger 3500 mm. Bei der Einzelabnahme feststellen
Bemerkungen Z3	16) Wahlweise mit Allradlenkung. Für Ueberführungsfahrten wird die HA-Lenkung ausgeschaltet. Wahlschalter für
Bemerkungen Z4	die Lenkart wird blockiert und Geradeausstellung der HR wird mit KL angezeigt
Bemerkungen Z5	36) Anbringung der Beleuchtung und Richtungsblinker technisch bedingt.
Bemerkungen Z6	Original Rückstrahler zu hoch angebracht. 2 zusätzliche müssen für Ueberführungsfahrten hinten am Fahrzeug
Bemerkungen Z7	angebracht werden.
Bemerkungen Z8	Notausstieg: Frontfenster
Bemerkungen Z9	52) Total 8200 kg, v= 4250 kg, h= 3950 kg mit Verstellausleger, Tieflöffel Breite 800 mm und Schildabstützung
Bemerkungen Z10	hinten. Lieferbar mit diversen anderen Ausrüstungen. Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen sind bei der
Bemerkungen Z11	Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren



Bemerkungen Z15	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastanschlag
Bemerkungen Z17	160 - Vor der Fahrt anbringen: 2 zusätzliche Rückstrahler hinten am Fahrzeug. Markierungstafel vorn am Fahrzeug
Bemerkungen Z18	400 - Sichern: Abstellstützen (sofern vorhanden) einschwenken und sichern; Bedienungshebel der Arbeitshydraulik;
Bemerkungen Z19	Hubzylinder mit Zwischenstück von 790 mm Länge; Löffelzylinder mit Absperrhahn; Oberwagen gegen Drehung;
Bemerkungen Z20	Wählschalter der Lenkart (sofern vorhanden) mit Klappe.
Bemerkungen Z22	zusätzlich wenn Ausnahme-Fahrzeug:
Bemerkungen Z23	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 und 19)