



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA704
Typengenehmigung erteilt	19971211
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	FKI
04 Typ	WB70A
06 Vorziffer	F.....
07 Karosserieform Code	277
07 Karosserieform	Ladeschaufel/Heckbagger
10 EFKO-Code	3312
10 Hersteller	FAI KOMATSU INDUSTRIES S.p.A., I-36025 NOVENTA VICENTINA
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte hinten an Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte an Vorderwagen bei Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	16,92
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4D98E-1FA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3318
28 Leistung kW	51.1
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	235.2
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGMCPAVR 2375S (ach)
34 Motorkennzeichen	4D98E-1FA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Zylinder          kopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5480
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	2100
42 Höhe von	3330
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1860
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1470
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1490
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1490
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0



52 Leergewicht bis	6400
53 Garantiegewicht von	6400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12,5-20 MPT 12PR, 11x20; 16/70-24 10PR, 13,00x24; 405/70R18, 13,00x18
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 3250 mm
Bemerkungen Z2	36) Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker auf Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z3	Beleuchtung vorn auf Ladeschaufel und hinten am Fahrzeug demontierbar
Bemerkungen Z4	Höhe der Abblend- und Standlichter sowie Abstand von vorn der seitlichen Blinker technisch bedingt
Bemerkungen Z5	52) Total 5900 kg, v= 1730 kg, h= 4170 kg mit Ladeschaufel, Breite 1850 mm und Heckbagger mit Tieflöffel,
Bemerkungen Z6	Breite 400 mm
Bemerkungen Z7	36/52) Fahrzeug lieferbar mit div. anderen Arbeitsgeräten. Masse, Gewichte und Auflagen bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z8	kontrollieren bzw. festlegen
Bemerkungen Z13	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z15	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag 14 - schwierige Fahrmanöver... / Seitenblickspiegel....)
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrungen: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	160 - Vor der Fahrt anbringen: Markierlichter und Blinker vorn auf Ladeschaufel sowie die gesamte Beleuchtung
Bemerkungen Z18	hinten



**Bemerkungen Z19**

400 - Sichern: Schaufel vorn am Hubzylinder mit Distanzstück, am Kippzylinder mit Strebe; Heckbagger quer zur

---

**Bemerkungen Z20**

zur Fahrriechtung ins Fahrzeugprofil einschwenken und mechanisch sichern (3 mechanische Sicherungen).

---

**Bemerkungen Z21**

Bedienungshebel der Arbeitshydraulik. Abstellstützen einfahren und mech. sichern

---