



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 5FA706   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990903   |
| gültig für Importdatum bis | 20031231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20011011   |
| Erweiterung TG Positionen  | '25/73   |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | FKI  |
| 04 Typ                     | PW 110   |
| 06 Vorziffer               | 2260.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 245  |
| 07 Karosserieform          | Bagger   |
| 10 EFKO-Code               | 3312   |
| 10 Hersteller              | FAI KOMATSU INDUSTRIES S.p.A., I-36025 NOVENTA VICENTINA |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Oberwagenfront                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Unterwagen                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | --   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch  |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | h4m  |
| 18 iA 1                    | 22,67  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr.,Hochdruck,2-Kreis,Mehrscheiben im     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Oelbad,auf VA+HA                            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | hydr.Federspeicher,Mehrscheiben im Oelbad,  |
| 23 Dauerbremse             | auf HA; Notlösung=Spindel an Zylinder       |
| 25 Motor Marke             | YANMAR                                      |
| 25 Motor Typ               | S4D106-1FB                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T                        |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 4412  |
| 28 Leistung kW             | 70.9  |
| 28 Leistung n              | 2000  |
| 29 Md. max Nm              | 400.0                                       |
| 29 Md. max n               | 1500  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/123912-13500 Austritt ach                 |
| 34 Motorkennzeichen        | S4D106-1FB                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette, oben auf Ventildeckel             |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräushdämpfung Z1      | Motorhaube und Motorraum vorn teilweise mit |
| 35 Geräushdämpfung Z2      | Absorptionsmaterial belegt                  |
| 35 Geräushdämpfung Z3      | Auspufftopf ummantelt                       |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 1            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5689         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 2500         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 4000         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 2302         |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 987          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2400         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1900         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1950         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1900         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1950         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 9730  |
| 52 Leergewicht bis            | 12000 |
| 53 Garantiegewicht von        | 12000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 7000  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 5000  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 8500  |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 8500  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | Zw 9.00-20 14PR 7.00x20   |
| 70 Reifen Felgen                    | E 18R19.5 14.00x19.5  |
| 71 Reifen Felgen                    | E 460/65R19.5   |
| Bemerkungen Z1                      | 01) mit Knickausleger = Arbeitskarren (Abstand Mitte Lenkrad = 2980 mm)   |
| Bemerkungen Z2                      | mit Monoblockausleger = Arbeitskarren/Ausn.Fr. (Abstand Mitte Lenkrad = kontrollieren)                            |
| Bemerkungen Z4                      | 16) drei Lenkungsarten= Vorderrad-, Allrad-Analog und Allrad-Parallellenkung (Hundegang)                          |
| Bemerkungen Z5                      | Hinterradlenkung im Strassengang automatisch gesperrt   |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Rückstrahler sowie Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich          |
| Bemerkungen Z8                      | technisch bedingt; Notausstieg = hochstellbare Frontscheibe   |
| Bemerkungen Z10                     | 52) Total 11630 kg / v 6950 kg / h 4680 kg mit Tieflöffel Breite 800 mm, Schnellwechsellvorrichtung, Löffelstiel- |
| Bemerkungen Z11                     | länge 2000 mm, Abstützschild vorn, Prätzenabstützung hinten   |
| Bemerkungen Z13                     | a.W. Monoblockausleger (Ausnahme-Fz.) = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen und Bremsverhalten                  |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z14</b> | bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube  |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 138- Markierung: beidseitig am Pendelarm  |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 160- Sichern: Oberwagen mit Bolzen, Arbeitshydraulik durch hochgestellte linke Armlehne, Hubzylinder mit Stütze |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 800 mm, Löffelzylinder mit Absperrhahn, Arbeitsschwenksäule mech. mit Bolzen, eingefahrene Abstellstützen       |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | Ausführung mit Monoblockausleger (Ausnahme-Fz.) zusätzlich:   |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 104- .. Zusatzspiegel erforderlich / Anbringungsort: .... (bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren)       |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 125- Sonderbewilligung erforderlich (14- Schwierige Fahrmanöver... / 19- Markierlicht vorn am Ausleger)         |