



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA706
Typengenehmigung erteilt	19990903
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20011011
Erweiterung TG Positionen	'25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FKI
04 Typ	PW 110
06 Vorziffer	2260.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3312
10 Hersteller	FAI KOMATSU INDUSTRIES S.p.A., I-36025 NOVENTA VICENTINA
11 Herstellerplakette	rechts, an Oberwagenfront
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	22,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Hochdruck,2-Kreis,Mehrscheiben im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad,auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr.Federspeicher,Mehrscheiben im Oelbad,
23 Dauerbremse	auf HA; Notlösung=Spindel an Zylinder
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	S4D106-1FB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4412
28 Leistung kW	70.9
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/123912-13500 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	S4D106-1FB
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Motorraum vorn teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z3	Auspufftopf ummantelt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5689
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2302
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	987
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	1950
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	1950
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9730
52 Leergewicht bis	12000
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	8500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	8500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Zw 9.00-20 14PR 7.00x20
70 Reifen Felgen	E 18R19.5 14.00x19.5
71 Reifen Felgen	E 460/65R19.5
Bemerkungen Z1	01) mit Knickausleger = Arbeitskarren (Abstand Mitte Lenkrad = 2980 mm)
Bemerkungen Z2	mit Monoblockausleger = Arbeitskarren/Ausn.Fr. (Abstand Mitte Lenkrad = kontrollieren)
Bemerkungen Z4	16) drei Lenkungsarten= Vorderrad-, Allrad-Analog und Allrad-Parallellenkung (Hundegang)
Bemerkungen Z5	Hinterradlenkung im Strassengang automatisch gesperrt
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Rückstrahler sowie Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich
Bemerkungen Z8	technisch bedingt; Notausstieg = hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z10	52) Total 11630 kg / v 6950 kg / h 4680 kg mit Tieflöffel Breite 800 mm, Schnellwechsellvorrichtung, Löffelstiel-
Bemerkungen Z11	länge 2000 mm, Abstützschild vorn, Prätzenabstützung hinten
Bemerkungen Z13	a.W. Monoblockausleger (Ausnahme-Fz.) = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen und Bremsverhalten



Bemerkungen Z14	bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	138- Markierung: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z19	160- Sichern: Oberwagen mit Bolzen, Arbeitshydraulik durch hochgestellte linke Armlehne, Hubzylinder mit Stütze
Bemerkungen Z20	800 mm, Löffelzylinder mit Absperrhahn, Arbeitsschwenksäule mech. mit Bolzen, eingefahrene Abstellstützen
Bemerkungen Z22	Ausführung mit Monoblockausleger (Ausnahme-Fz.) zusätzlich:
Bemerkungen Z23	104- .. Zusatzspiegel erforderlich / Anbringungsort: (bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren)
Bemerkungen Z24	125- Sonderbewilligung erforderlich (14- Schwierige Fahrmanöver... / 19- Markierlicht vorn am Ausleger)