



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA707
Typengenehmigung erteilt	20000720
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20011011
Erweiterung TG Positionen	'25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FKI
04 Typ	PW 95
06 Vorziffer	21D02.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3312
10 Hersteller	FAI KOMATSU INDUSTRIES S.p.A., I-36025 NOVENTA VICENTINA
11 Herstellerplakette	rechts, an Oberwagenfront
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	22,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Hochdruck,2-Kreis,Mehrscheiben im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad,auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr.,Federspeicher,Mehrscheiben im Oelbad,
23 Dauerbremse	auf HA; Notlösung=Spindel an Zylinder
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNE106-1FB od. 4D106-1FB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4412
28 Leistung kW	61
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	310
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/106 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4D106-1FB
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Motorraum vorn teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z3	Auspufftopf ummantelt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5380
40 Länge bis	0
41 Breite von	2350
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2150
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	1840
48 Spur Achse 2 von	1810
48 Spur Achse 2 bis	1840
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8900
52 Leergewicht bis	10700
53 Garantiegewicht von	10700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6350
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	6350
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Zw= 8.25-20 14PR 6.50x20
70 Reifen Felgen	E = 18R19.5 16PR 14.00x19.5
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2916-3405 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	01) mit Knickausleger = Arbeitskarren (Abstand Mitte Lenkrad = 2900 mm)
Bemerkungen Z2	mit Monoblockausleger = Arbeitskarren/Ausnahmefz. (Abstand Mitte Lenkrad = kontrollieren)
Bemerkungen Z4	16) drei Lenkungsarten= Vorderrad, Allrad-Analog und Allrad-Parallel (Hundegang)
Bemerkungen Z5	Hinterradlenkung im Strassengang automatisch gesperrt
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z8	orig. Rückstrahler zu hoch; zwei zusätzliche an Markierungstafeln hinten werden montiert
Bemerkungen Z9	52) 9700 kg mit Knickausleger, Löffelstiellänge 1850 mm, Tieflöffel Breite 450 mm, Abstützschild hinten,
Bemerkungen Z10	Doppelbereifung



Bemerkungen Z12	a.W. Monoblockausleger (Ausnahme-Fz.) = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen und Bremsverhalten
Bemerkungen Z13	bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101- Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	138- Markierung: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z18	160- Sichern: Oberwagen mit Bolzen, Arbeitshydraulik durch hochgestellte linke Armllehne, Hubzylinder mit Stütze
Bemerkungen Z19	765 mm, Löffelzylinder mit Absperrhahn, Arbeitsschwenksäule mech. mit Bolzen, eingefahrene Abstellstützen
Bemerkungen Z20	Anbringen: zus. Rückstrahler
Bemerkungen Z22	Ausführung mit Monoblockausleger (Ausnahme-Fz.) zusätzlich:
Bemerkungen Z23	104- ?? Zusatzspiegel erforderlich / Anbringungsort: (bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren)
Bemerkungen Z24	125- Sonderbewilligung erforderlich (14- Schwierige Fahrmanöver ... / 19- Markierlicht vorn am Ausleger)