



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA803
Typengenehmigung erteilt	20000403
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20011218
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	FAVERO
04 Typ	Snow Rabbit 63TD
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	3320
10 Hersteller	FAVERO LORENZO, I-31030 BIADENE DI MONTEBELLUNA
11 Herstellerplakette	in Kabine, links an Hauptkonsole
12 Fahrgestellnummer	links im Einstieg, oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'5/10
15 Federung	Laufachsen, Gummifederung
16 Lenkung	hydrostatisch, Drehzahldifferenz der Raupen
17 Achsantrieb	R; hinterste Achse
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	5.75
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	18
19 Fahrzeug Vmax autom bis	25
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar, Mehr-
21 Hilfsbremse Z2	scheiben im Oelbad, auf Antriebsmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ADE (Ausf. 11)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	47
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	154
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.B Austritt ar
34 Motorkennzeichen	ADE
34 Motorkennzeichen	hinten, Mitte Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2830
40 Länge bis	4800
41 Breite von	1800
41 Breite bis	2000
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	2100
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	545
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	535
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	550
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1110
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	950
52 Leergewicht bis	1525
53 Garantiegewicht von	1525
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Spann- und Laufräder = Stahlräder mit Vollgummibändern
70 Reifen Felgen	Raupenbreite = 680 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 1 Spannachse / 3 Laufachsen / 1 Antriebsachse
Bemerkungen Z4	2 Spannräder / 6 Laufräder / 2 Stern-Antriebsräder
Bemerkungen Z6	36) Anbringung der Beleuchtung gemäss KS vom 13.09.82
Bemerkungen Z8	46) Achse 4-5 = 490 mm
Bemerkungen Z10	52) Basisfahrzeug mit Kombiraupe, mit Frondhydraulik
Bemerkungen Z11	Arbeitsgeräte: 8-Weg-Räumschild = 160 kg
Bemerkungen Z12	Glättebrett = 40 kg
Bemerkungen Z13	Heckfräse = 135 kg
Bemerkungen Z15	74) mit Turbolader: Garrett T15 = 2,30 m-1; KKK K03 = 1.90 m-1
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
Bemerkungen Z21	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorrichtung/Markierung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Ueberführungsfahrten)