



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FB101
Typengenehmigung erteilt	20010426
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20010611
Erweiterung TG Positionen	'26
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	FAUN
04 Typ	FA005/ATF100-5
06 Vorziffer	WFN5RTPN7.....
07 Karosserieform Code	311
07 Karosserieform	Kranwagen
10 EFKO-Code	4146
10 Hersteller	FAUN GMBH, D-91205 Lauf a.d. Pegnitz
11 Herstellerplakette	neben rechtem Frontsitz (FA005) und links an Krankabine (ATF100-5)
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger zwischen A1 und A2
14 Achsen/Räder	'5/10
15 Federung	hydropneumatisch; blockierbar
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe und Notlenkung
17 Achsantrieb	G; A3-A5; ww. A2 im Gelände zuschaltbar
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	9,72



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum. Kreise-A3+A4+A5/A1+A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1-A5 Trommeln, Bremsdruckbe-
20 Betriebsbremse Z3	grenzer auf A3-A5
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A3-A5
23 Dauerbremse	Staudruck, Konstantdrossel, ww.zus.Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM502LA.II/5
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	15928
28 Leistung kW	350
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	2100
29 Md. max n	1080
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9484900201 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	OM502LA.II/5
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	Plakette, hinten und rechts vorn oben auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube komplett mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	14648
40 Länge bis	0
41 Breite von	2750
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3728
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	4678
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2310
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1600
45 Abstand Achse 2-3 bis	1650
46 Abstand Achse 3-4 von	1750
46 Abstand Achse 3-4 bis	1810
47 Spur Achse 1 von	2310
47 Spur Achse 1 bis	2350
48 Spur Achse 2 von	2310
48 Spur Achse 2 bis	2350



49 Spur Achse 3 von	2310
49 Spur Achse 3 bis	2350
50 Spur Achse 4 von	2310
50 Spur Achse 4 bis	2350
52 Leergewicht von	50000
52 Leergewicht bis	60000
53 Garantiegewicht von	60000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	18000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	1000
69 Reifen Felgen	16.00R25 177E (12000kg pA./9,0 bar/80km/h) 11.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Gesamtgewicht, Achslasten, Länge, Breite
Bemerkungen Z2	16) auf A1-A3; Arbeitslenkung auf A4-A5; Analog- oder Parallellenkung auf öffentlichen Strassen blockierbar
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/ Geländestufe
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 80km/h
Bemerkungen Z6	22) mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z7	36) Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z9	46) A4-A5= 1700mm / 47) A5= 2310-2350mm / 54) A1-A5= 12000kg
Bemerkungen Z10	56) 18000/1000kg mit Anhängervorrichtung FAUN 7766232, Einbau 7772788
Bemerkungen Z11	72) Arbeitsmotor MERCEDES-BENZ OM904LA.II/4; 125/2300 kW/min; Emissionscode AFAB
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Markierung: Hakenflasche und Auslegerkopf beidseitig; alle vier Abstellstützen



Bemerkungen Z18	160 - Sichern : Oberwagen in Fahrtrichtung stellen; Ausleger einfahren und auf Auflagebock absenken;
Bemerkungen Z19	Klappspitze (sofern vorhanden) mit Bolzen sichern; Hakenflasche an der vorderen Anhängerkupplung
Bemerkungen Z20	einhängen und Seil spannen; Blockierung (Federung) der Achsen ausschalten; Abstellstützen und
Bemerkungen Z21	einfahren und Teller in die vorgeschriebene Position einschieben und sichern