



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FB102
Typengenehmigung erteilt	20020723
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	FAUN
04 Typ	FA019/ATF60-4
06 Vorziffer	WFN4RTXP.....
07 Karosserieform Code	311
07 Karosserieform	Kranwagen
10 EFKO-Code	4146
10 Hersteller	FAUN GMBH, D-91205 Lauf a.d. Pegnitz
11 Herstellerplakette	rechts, im Fahrerhaus, neben Sitz (FA019) und links, an Krankabine (ATF60-4)
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger zwischen A1 und A2
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	hydropneumatisch; blockierbar
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe und Notlenkung
17 Achsantrieb	H; A3+A4; ww. A2 im Gelände zuschaltbar
18 Getriebe 1	m12
18 iA 1	7,95



19 Fahrzeug Vmax mech von	75
19 Fahrzeug Vmax mech bis	80
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum.; Kreise-A3+A4/A1+A2, A1-A4 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ABS; p2= 10bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2-A4
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, Konstantdrossel, ww.zus.Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM501LA.E2/3
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11946
28 Leistung kW	260.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	1726.0
29 Md. max n	1080
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/86339 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	OM501LA.E2/3
34 Motorkennzeichen	Plakette, links hinten auf Block
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum sowie Motordeckel teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	11800
40 Länge bis	0
41 Breite von	2550
41 Breite bis	2660
42 Höhe von	3650
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	4404
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2146
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1900
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	1700
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2095
47 Spur Achse 1 bis	2214
48 Spur Achse 2 von	2095
48 Spur Achse 2 bis	2214
49 Spur Achse 3 von	2095



49 Spur Achse 3 bis	2214
50 Spur Achse 4 von	2095
50 Spur Achse 4 bis	2214
52 Leergewicht von	44000
52 Leergewicht bis	48000
53 Garantiegewicht von	48000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	18000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	1000
69 Reifen Felgen	385/95R25(14.00R25)VHS*** 170E (6000kg bei V-max. 75km/h), 9.50x25 ET80
70 Reifen Felgen	445/95R25(16.00R25)VHS** 177E (6000kg bei V-max. 80km/h), 11.00x25 ET34.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Gesamtgewicht, Achslasten, evtl. Breite (mit Reifen 445/95R25)
Bemerkungen Z3	16) auf A1+A2; Arbeitslenkung auf A3+A4; Analog- od. Parallellenkung (Hundegang) auf öffen. Strassen blockierbar
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 80km/h
Bemerkungen Z7	22) mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z9	36) Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z11	54) 4 x 12000kg
Bemerkungen Z13	72) Arbeitsmotor: MERCEDES-BENZ OM904LA.II/2; 90kW bei 2300/min; Emissionscode ACBA
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Markierung: Hakenflasche und Auslegerkopf beidseitig; alle vier Abstellstützen



Bemerkungen Z20	160 - Sichern : Oberwagen in Fahrtrichtung stellen; Ausleger einfahren und auf Auflagebock absenken;
Bemerkungen Z21	Klappspitze (sofern vorhanden) mit Bolzen sichern; Hakenflasche an der vorderen Anhängerkupplung
Bemerkungen Z22	einhängen und Seil spannen; Blockierung (Federung) der Achsen ausschalten; Abstellstützen und
Bemerkungen Z23	einfahren und Teller in die vorgeschriebene Position einschieben und sichern