



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FB402
Typengenehmigung erteilt	20210618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	FARESIN
04 Typ	6.26 Classic
05 Typ; Variante/Version	FR00; FR00A/FR0006A
06 Vorziffer	FR00.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	3435
10 Hersteller	FARESIN INDUSTRIES SPA, 36042 Breganze
11 Herstellerplakette	in Kabine, an Sitzkonsole vorne
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne an Chassis, bei Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	13,71
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 1-Kreis, Lamellen im
20 Betriebsbremse Z2	Ölbad auf VR, über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Lamellen im Ölbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VR, über Antrieb auf alle Räder ...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV98C-N (4TNV98C-NY12)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	51.7
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	235.0
29 Md. max n	1625
30 Abgasreinigung	1/Kennzeichnungen nicht sichtbar
34 Motorkennzeichen	4TNV98C-N
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	an Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	rechts+links
40 Länge von	4035
40 Länge bis	4240
41 Breite von	1890
41 Breite bis	1970
42 Höhe von	1935
42 Höhe bis	2200
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	520
43 Überhang hinten bis	685
44 Abstand Achse 1-2 von	2525
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	1550
48 Spur Achse 2 von	1535
48 Spur Achse 2 bis	1550
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4700



52 Leergewicht bis	6200
53 Garantiegewicht von	6200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3890
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3890
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	1500
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/50R19.5; 14x19.5
70 Reifen Felgen	12-16.5; 9.75x16.5
71 Reifen Felgen	12.5/18; 9x18, 13x18
Bemerkungen Z1	16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z3	21) ... nicht abstufbar
Bemerkungen Z4	Notlösung: mech., Schrauben an Achsgehäuse
Bemerkungen Z6	36) - Sicherheitskabine: Typ OECD 4/0 911/3, OECD 10*0 007/2
Bemerkungen Z7	- Notausstieg: Windschutzscheibe und Heckfenster mit Hammer
Bemerkungen Z9	56) Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z22	Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Arbeitshydraulik in Kabine sichern
Bemerkungen Z23	evtl. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen bzw. hochklappen (Hebegabeln usw.)