



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5GA211
Typengenehmigung erteilt	20041105
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	GANSOW
04 Typ	130 P
06 Vorziffer	130P.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	3325
10 Hersteller	GANSOW ELEKTROBAU GMBH, I-26861 FOMBIO (LODI)
11 Herstellerplakette	hinten an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	links, rechts oben auf Rahmen im Filterkasten
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	8
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Pedal arretierbar	
25 Motor Marke	BRIGGS&STRATTON	
25 Motor Typ	185437	
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	296	
28 Leistung kW	5.9	
28 Leistung n	3030	
29 Md. max Nm	18.8	
29 Md. max n	2200	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/70156	Austritt aa
34 Motorkennzeichen	185437	
34 Motorkennzeichen	Plakette; vorn am Lüftergehäuse	
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
40 Länge von	1550	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	910	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1320	



42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	312
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	858
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	890
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	500
52 Leergewicht bis	580
53 Garantiegewicht von	580
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	400



54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 3.00-4 Solid, 2.10x4
70 Reifen Felgen	h= 3.00-4 4PR geschäumt, 2.10x4
Bemerkungen Z1	73) nicht erforderlich; VTS Anhang 5/211
Bemerkungen Z3	75) Drehzahl technisch bedingt