



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5GA302
Typengenehmigung erteilt	20051130
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	GRIMME
04 Typ	Maxtron 620
05 Typ; Variante/Version	6810
06 Vorziffer	6810....
07 Karosserieform Code	266
07 Karosserieform	Erntemaschine
10 EFKO-Code	4446
10 Hersteller	GRIMME GmbH & Co. KG, D-49401 DAMME
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/v= 2 Raupen, h= 2 Räder
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HA
17 Achsantrieb	R; Allrad
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	25
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb; Inch-Pedal
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, Lamellen im
21 Hilfsbremse Z2	Oelbad, auf A1+A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM457LA.E2/1
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11967
28 Leistung kW	335.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	2017.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/B8000011 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	OM457LA.E2/1
34 Motorkennzeichen	links, vorn unter Einspritzeinheit
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	11800
40 Länge bis	12200
41 Breite von	3300
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1700
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1990
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1120
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	29000
52 Leergewicht bis	32000



53 Garantiegewicht von	32000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	22600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= Raupen
70 Reifen Felgen	h= 900/60R32 176A8; 30.00x32
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, (evtl.) Länge, Breite, Gesamtgewicht
Bemerkungen Z3	14) v= Raupenaggregat: 1 Laufachse, 2 Laufräder / 2 Stützachsen, 8 Stützräder / 1 Antriebsachse, 2 Antriebsräder
Bemerkungen Z5	22) Notlösung: Handpumpe
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Ablendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z9	38) Notausstieg: ausstellbare Seitenscheibe rechts
Bemerkungen Z11	44) Mitte Raupenaggregat - A2
Bemerkungen Z13	51) max. Gewichtsanteil auf komplettem Raupenaggregat (Achse1) = 3.14kg/cm ²
Bemerkungen Z14	(Achslast = 22600kg, tatsächliche Auflagefläche 7200cm ²)
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)
Bemerkungen Z20	125 - Sonderbewilligung
Bemerkungen Z21	160 - Sichern: linke und hintere Aufstiegsleiter hochklappen, Bunkerwände einfahren,
Bemerkungen Z22	Bunkerbefüllband und Entladeband einklappen, Rodeaggregat und Häcksler in obere Endlage anheben,
Bemerkungen Z23	Dämpfungszyylinder vom Raupenaggregat in Ueberführungs-Fahrstellung, Bedienungsterminal auf "Strassenfahrt"

