



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5GA303
Typengenehmigung erteilt	20111214
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	GRIMME
04 Typ	Rexor 620
05 Typ; Variante/Version	6820
06 Vorziffer	6820....
07 Karosserieform Code	266
07 Karosserieform	Erntemaschine
10 EFKO-Code	4446
10 Hersteller	GRIMME GmbH & Co. KG, D-49401 DAMME
11 Herstellerplakette	rechts, am Drehpunkt hinter VA
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Drehpunkt hinter VA
14 Achsen/Räder	'4/7
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	G; A2+A4
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	41,0
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 2-Kreise,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben auf A2+A4
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb, auf A2+A4
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheiben auf A2+A4
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM460LA.E3A/1
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12816
28 Leistung kW	360.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	2153.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/L-E-P 190-2794
34 Motorkennzeichen	OM460LA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich nach hinten
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	13260
41 Breite von	3300
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2915
43 Überhang hinten bis	2950
44 Abstand Achse 1-2 von	3010
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	4875
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	1015
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2500
47 Spur Achse 1 bis	2900
48 Spur Achse 2 von	2200
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	1950
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	26000



52 Leergewicht bis	27500
53 Garantiegewicht von	27500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	A1= 21x7.25-10 12PR; A2= 800/75R32 176A8; A3= 24x7.7-10 124A8; A4= 1050/50R32 176A8
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme: Länge, Breite, Achslast A2
Bemerkungen Z3	22) Notlösung: Druckaufbau über Handpumpe
Bemerkungen Z5	54) A1 = 2000kg; A2= 12000kg; A3= 3000kg; A4= 11500kg
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z20	160 - Sichern: Aufstiegsleiter hochgeklappt, Bedienungsterminal auf Strassenfahrt
Bemerkungen Z21	Anbringen: Schutzplane über Rodeagregatsöffnung, Beleuchtung und Richtungsblinker vorn seitlich
Bemerkungen Z22	251 - Schwierige Manöver müssen ... grossen Seitenblickspiegeln (min. 300cm ²)